

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9XPH412

češljasta sabirnica - lako sečenje - Acti 9 4P 12
modula 100A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Češljasta sabirnica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Opis linija	3L + N
Length in 18 mm modules	12

Dopunske informacije

Broj priključaka	3 priključka N + 3 L
Konfiguracija polova	1 x 3P + N 1 x 4P
Povezivanje	18 mm
Tip priključka	Tooth
Udaljenost između terminala	72 mm
Označavanje	N L1 L2 L3
Izolacija	Izolovano
Prezentacija uređaja	Može se seći
[ie] nazivna radna struja	100 A at 40 °C
[ue] nazivni napon	415 V AC
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC conforming to IEC 61439-2
Način montiranja	Horizontalna
Lokacija montaže	Na vrhu ili na dnu na tunelski priključci Na vrhu ili na dnu na dvostruki priključak
9 mm redovi	24
Širina	220 mm
Boja	White (RAL 9003)
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60

Okruženje

Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Otpornost na vatru	960 °C (30 s) conforming to IEC 60695-2-1
Stepen zaprljanosti	3 conforming to IEC 60947-7-1
Ip stepen zaštite	IP20 with end-pieces and tooth covers

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,130 kg
Pakovanje 1 visina	0,300 dm
Pakovanje 1 širina	0,200 dm
Pakovanje 1 dužina	2,140 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------