

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ABE7CPA31

I/O baza ABE7 - za distribuciju 8 analogna ulazna kanala



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon ABE7
Tip proizvoda ili komponente	Baza za brojačke i analogne kanale
Broj kanala	8
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 28...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 26...AWG 12) jednožični Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 26...AWG 14) fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm <sup>2</sup> (AWG 28...AWG 20) fleksibilni sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) jednožični

### Dopunske informacije

Funkcija modula	Isolated analogue input, compatible with Premium
Kompatibilnost proizvoda	Premium TSXAEY810
Napon upravljačkog kola	24 V DC
Povezivanje na plc	SUB-D 25
Način fiksiranja	Stezaljka (35 mm simetrična DIN šina) Sa zavrtnjima bez matice (ploča sa setom za montažu)
[ui] nazivni napon izolacije	2000 V priključaka/montažne šine
Kategorija instalacije	II u skladu sa IEC 60664-1
Moment pritezanja	0,6 N.m sa matica Ø 3.5 mm odvijač
Masa proizvoda	0,41 kg

### Okruženje

Standardi	CSA C22.2 IEC 61131 UL 508
Sertifikacija proizvoda	DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) BV CSA UL
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Tretman zaštite	TC
Otpornost na zagrejanu žicu	750 °C, vreme gašenja <30 sekundi u skladu sa IEC 60695-2-11
Otpornost na udare	15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije	2 gn (f= 10...150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 kV (na kontaktu) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2 8 kV (vazduh) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetno polje	10 V/m (26000000...1000000000 Hz) u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
Otpornost na brze prelaze	2 kV nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-4
Temperatura okoline za rad	0...60 °C conforming to IEC 61131-2

Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C u skladu sa IEC 61131-2
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa IEC 60664-1

## Pakovanje

Pakovanje 1 težina	494 g
--------------------	-------

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------