

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ABE7R16T370

I/O baza lemljeni elektromehanički releji ABE7 -
16 kanala - relej 12.5 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon ABE7
Tip proizvoda ili komponente	Podnožje sa utičnim elektromehaničkim relejima
Tip podnožja	Baza sa izlazima
[us] nazivni napon	19...30 V u skladu sa IEC 61131-2
Broj kanala	16

Dopunske informacije

Supply voltage type	DC
Kompatibilnost proizvoda	ABR7S37
Statusne led lampice	Status kanala: 1 LED po kanalu (zelena) Uključen uređaj: 1 LED (zelena)
Distribucija polariteta	Beznaponski
Zaštita od kratkog spoja	1 A interno osiguračem, 5 x 20 mm, brzi osigurač (PLC kraj)
Način fiksiranja	Stezaljkama (35 mm simetrična DIN šina) Sa zavrtnjima bez matice (ploča sa setom za montažu)
Maksimalna dovodna struja	1 A
Pad napona na dovodnom osiguraču	0,3 V
[ui] nazivni napon izolacije	2000 V priključaka/montažne šine 300 V kolo kalema/kontakt kola u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni napon impulsa	2,5 kV
Kategorija instalacije	II u skladu sa IEC 60664-1
Moment pritezanja	0,6 N.m sa matica Ø 3.5 mm odvijač
Masa proizvoda	1,3 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	DNV LROS (Lloyds register of shipping) BV CSA GL
Ip stepen zaštite	IP2x u skladu sa IEC 60529
Otpornost na zagrejanu žicu	750 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Otpornost na udare	15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije	2 gn (f= 10...150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 kV (na kontaktu) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2 8 kV (vazduh) nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetno polje	10 V/m (26000000...1000000000 Hz) u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
Otpornost na brze prelaze	2 kV nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-4
Temperatura okoline za rad	-5...60 °C u skladu sa IEC 61131-2
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C u skladu sa IEC 61131-2
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa IEC 60664-1

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,192 kg
Pakovanje 1 visina	0,870 dm
Pakovanje 1 širina	1,000 dm
Pakovanje 1 dužina	2,950 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------