

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ABE9C1281C23

IP67 pasivni razdelnik - M23 konektor - sa 8
kanala M12 konektor - LED



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Advantys ABE9
Tip proizvoda ili komponente	IP67 pasivna razdelna kutija
Broj kanala	8
Električna veza	1 male connector M23 19 pins 8 female connectors M12 5 pins
Statusne led lampice	Uključen uređaj: 1 LED (zeleni) 1 LED per channel (yellow) channel status

Dopunske informacije

Broj priključaka	16 priključaka
[ue] nazivni radni napon	24 V DC
Struja po kanalu	4 A
Grupa izolacije	Category 3 conforming to VDE 0110
Radni položaj	Bilo koja pozicija
Način pričvršćivanja	M4 zavrtanjem
Otpornost kontakta	5000 $\mu\Omega$
Struja zajedničke linije	16 A 1 mm ² 12 A 0.75 mm ²
Razdvajanje zajedničkih tačaka	Bez
Masa proizvoda	0,14 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP67 conforming to IEC 529
Sertifikacija proizvoda	CULus
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...80 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Otpornost na vibracije	0.2 gn (f= 57...150 Hz) conforming to IEC 68-2-6, FC tests
Otpornost na udare	30 gn for 11 ms conforming to EN 68-2-2 30 gn for 11 ms conforming to IEC 68-2-2

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	168 g
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	5,7 cm
Pakovanje 1 dužina	15,5 cm
Pakovanje 2 težina	11,108 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------