

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

ABL8TEQ24600

filtrirano napajanje - trofazno - 400 V AC - 24 V
- 60 A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Phaseo Rectified
Tip proizvoda ili komponente	Napajanje
Tip napajanja	Neregulisano
Nazivna snaga u W	1440 W
Nominal input voltage	400 V AC trofazno, priključak(čci): L1, L2, L3
Napon izlaza	24 V DC
Napajanje strujnog izlaza	60 A
Filter za harmonike	Struja harmonika niske frekvencije
Sertifikacija proizvoda	KC UL 508 EAC CULus

Dopunske informacije

Ograničenje mrežne frekvencije	47...63 Hz
Ograničenje napona ulaza	360...440 V
Power Factor	0,757 pri 400 V
Efikasnost	78 %
Snaga disipacije u w	316 W
Spajanje izlaza	Serijski Paralelno
Tip zaštite izlaza	Protiv prenapona, zaštitna tehnologija: 2 J vršno ograničenje Protiv preopterećenja i kratkog spoja, zaštitna tehnologija: spoljašnji osigurač, 80 A
Hold-up time	4 ms
Statusne led lampice	Izlazni napon: 1 LED (zelena)
Povezivanje - priključci	Za uzemljenje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 1 x 2.5...1 x 4 mm ² AWG 14...AWG 11 Za povezivanje ulaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 9 x 2.5...9 x 4 mm ² AWG 14...AWG 11 Za povezivanje izlaza: vijčani priključni blokovi, kapacitet priključka: 4 x 16 mm ² AWG 6
Dubina	154 mm
Visina	310 mm
Širina	310 mm
Masa proizvoda	26,5 kg
Kompatibilnost	ABL8T

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 conforming to EN/IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Relativna vlažnost	0...95 % bez kondenzacije ili kapljica vode
Nadmorska visina za rad	3000 m
Safety class	Klasa I u skladu sa VDE 0106-1

Dielektrična snaga	2000 V između ulaza i uzemljenja 4600 V između ulaza i izlaza 500 V između izlaza i uzemljenja
Other environmental characteristic	EMC u skladu sa IEC 62041 Bezbednost u skladu sa EN/IEC 61558-2-6 Bezbednost u skladu sa UL 508 Bezbednost u skladu sa UL 60950-1 EMC u skladu sa EN/IEC 61000-3-2

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	29,554 kg
Pakovanje 1 visina	59 cm
Pakovanje 1 širina	60 cm
Pakovanje 1 dužina	80 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------