

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ABR7S21

utični elektromehanički relej - 10 mm - 24 V DC  
- 1 NO



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Advantys Telefast ABE7
Tip proizvoda ili komponente	Utični elektromehanički relej
Tip upravljačkog kola	DC
Količina po setu	Set od 4

### Dopunske informacije

Širina reda	10 mm
Kompatibilnost proizvoda	ABE7P16T212 ABE7P16T214 ABE7P16T210 ABE7P16T230E ABE7R16T210 ABE7R16T212 ABE7P16T215 ABE7P16T230
[uc] napon upravljačkog kola	24 V
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	5 A
Tip kontakata i sastav	1 NO
Prag napona okidanja	19.7 V pri 40 °C
Napon propada	2,4 V pri 20 °C
Struja propada	1 mA pri 20 °C
Maksimalna snaga disipacije po polu	0,36 W
Pripadajući osigurač	1 A, brzi osigurač
Maksimalni napon preklapanja	130 V DC u skladu sa IEC 60947-5-1 250 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost	500000 Ciklusa, maksimalna struja prekidanja: 1500 mA pri 230 V AC-12 500000 Ciklusa, maksimalna struja prekidanja: 1500 mA pri 24 V DC-12 500000 Ciklusa, maksimalna struja prekidanja: 600 mA pri 24 V DC-13 10 milisekundi 500000 ciklusa, maksimalna struja prekidanja: 900 mA pri 230 V AC-15
Minimalna struja preklapanja	10 mA pri $\geq 5$ V
Električna pouzdanost	1e-008
Frekvencija operacija u hz	10 Hz bez opterećenja 0,5 Hz na le
Mehanička trajnost	20000000 ciklusa
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	IEC 60947-1 2,5 kV
Masa proizvoda	0,008 kg

### Okruženje

Maksimalna otpornost na mikroprekide	5 milisekundi
Dielektrična snaga	2000 V u skladu sa IEC 60947-1

## Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,008 kg
Pakovanje 1 visina	0,350 dm
Pakovanje 1 širina	0,600 dm
Pakovanje 1 dužina	0,450 dm

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Bez PVC	Da

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------