

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ADW6M129012

presostat ADW 210 bar - regulacija između 2
granične vrednosti - 1CO



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XM
Ime senzora pritiska	ADW
Tip senzora pritiska	Elektromehanički senzor pritiska
Specifične primene proizvoda	Za podešavanje između 2 praga
Tip skale	Podesiva razlika
Tip i sastav kontakta	1 C/O snap action
Kablovski uvod	1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland, cable outer diameter: 9...13 mm conforming to NF C 68-300
Tip uvodnika	G 3/8 (female) conforming to ISO 228
Materijali u kontaktu sa tečnošću	Nitrilna guma Teflon Nerđajući čelik Viton
Veličina senzora pritiska	210 bar
Podesivi opseg okidanja za pritisak koji opada	7...182 bar
Podesivi opseg okidanja za pritisak koji raste	28...210 bar
Aktuator pritiska	Klip sa Quad-Ring zaptivkom
Tip električnog kola	Upravljačko kolo

Dopunske informacije

Električna veza	Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 1...2 x 2.5 mm ²
Kontrolisana tečnost	Air (-25...120 °C) Hydraulic oil (-25...120 °C) Other fluids (-25...120 °C)
Zaštita od kratkog spoja	10 A cartridge fuse, type gG
Materijal kućišta	Legura cinka
Moguća minimalna razlika na donjem podešavanju	28 bar
Moguća minimalna razlika na gornjem podešavanju	14 bar
Moguća maksimalna razlika na donjem podešavanju	21 bar
Moguća maksimalna razlika na gornjem podešavanju	34 bar
Maksimalni dopustivi pritisak - po ciklusu	690 bar
Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
Podešavanje	Spoljašnje
Lokalni displej	Bez
Opis priključaka iso n°1	(1-2)NC (3-4)NO
Širina	88 mm
Visina	176 mm
Dubina	68 mm
Masa proizvoda	1,88 kg

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 CE
Sertifikacija proizvoda	EAC UL priznato CSA
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to EN/IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-30...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,736 kg
Pakovanje 1 visina	8 cm
Pakovanje 1 širina	10 cm
Pakovanje 1 dužina	20 cm

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------