

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ALB44212

Altira - utičnica -ROTOCLIP-2P+E sa zaštitom - francuski standard - polarno bela



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altira
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Fixing frame Fixing frame
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj energetskih utičnica	1 x 2P + E, French
Opis standarda utičnice	Uzemljenje pinom
Dodatne informacije	Rotoclip Zaštita
Nijansa boje	Cover plate: polar white (RAL 9003)

Dopunske informacije

Namena proizvoda	Montažni ramovi
Kompatibilnost grupe proizvoda	OptiLine 45 OptiLine 70 sa Altira adapterom
Pozicija terminala za uzemljenje	Obrtni Pod uglom od 45° Pod uglom od 90°
Nazivna struja	16 A at 250 V AC 50/60 Hz
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Kapacitet priključaka	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² za jednožični višežični kabl(ovi)
Materijal	PC: mechanism cover
Tretman površine	Untreated
Završna obrada	Saten
Kompatibilnost proizvoda	Altira montažni ram
Standardi	EN 60529 EN 62262 NF C 61-314 IEC 60884-1
Visina	45 mm
Širina	45 mm
Dubina	39 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	5...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...60 °C
Ik stepen zaštite	IK08
Ip stepen zaštite	IP44
Karakteristike životne sredine	Ulje Amonijak Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun Aceton Hidrogen peroksid (H2O2) Alkohol UV otpornost Izbeljivač Benzin
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,034 kg
Pakovanje 1 visina	0,350 dm
Pakovanje 1 širina	0,450 dm
Pakovanje 1 dužina	0,450 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------