

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

ALB45030

Altira - prekidač sa ključem - 3 položaja - 16 A -
beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altira
Grupa proizvoda	Altira
Tip proizvoda ili komponente	Ključ taster
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Dodatne informacije prekidača	Ključ tip : KN No 640
Nijansa boje poklopca	White (RAL 9010)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno Nadgradno
Montaža uređaja	Ugradno Nadgradno
Namena proizvoda	OptiLine 45 instalacioni sistem Montažni ram
Funkcija prekidača	1-way switch 3 pozicije prekidač
Nazivna struja	16 A at 250 V AC
Izvršni organ	Prekidač
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Povezivanje - priključci	4 screw terminals
Kapacitet priključaka	1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² za jednožični višežični kabl(ovi)
Materijal	PC: mechanism cover
Tretman površine	Untreated
Završna obrada	Saten
Dubina za ugradnju	21 mm
Visina	45 mm
Širina	45 mm
Dubina	51 mm
Masa proizvoda	0,101 kg
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Okruženje

Standardi	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 EN 62262 IEC 60947-3 EN 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...60 °C
Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP21 D
Karakteristike životne sredine	Aceton Tečnost za čišćenje prozora Benzin Ulje Izbeljivač UV otpornost Tečni sapun Alkohol Hidrogen peroksid (H2O2) Amonijak
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,096 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------