


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ALB45256

Altira - 2 utičnice - 2P+E - zaštita- uzemljenje
sa strane - crvena



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altira
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Fixing frame Fixing frame
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj energetskih utičnica	2 x 2P + E, German
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Dodatne informacije	Zaštita Crvena sa zaštitom
Nijansa boje	Ploča poklopca: crvena (RAL 3000)

Dopunske informacije

Namena proizvoda	Montažni ramovi
Kompatibilnost grupe proizvoda	OptiLine 70 sa Altira adapterom OptiLine 45
Pozicija terminala za uzemljenje	Pod uglom od 45°
Nazivna struja	16 A at 250 V AC 50/60 Hz
Broj modula	4 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Kapacitet priključaka	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² za jednožični višezični kabl(ovi)
Materijal	PC: mechanism cover
Tretman površine	Antibakterijska
Završna obrada	Saten
Standardi	EN 60529 EN 62262 IEC 60884-1 NF C 61-314
Visina	45 mm
Širina	90 mm
Dubina	39 mm
Masa proizvoda	0,088 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	5...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...60 °C
Ik stepen zaštite	IK02
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Hidrogen peroksid (H2O2) Amonijak Alkohol Aceton Tečnost za čišćenje prozora UV otpornost Tečni sapun Benzin Izbeljivač Ulje
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,089 kg
Pakovanje 1 visina	0,440 dm
Pakovanje 1 širina	0,410 dm
Pakovanje 1 dužina	0,870 dm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------