

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ALB45262

Altira - 3 utičnice - 2P+E sa zaštitom -  
uzemljenje sa strane - bela



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altira
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Fixing frame Fixing frame
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj energetskih utičnica	3 x 2P + E, nemački
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Dodatne informacije	Zaštita
Nijansa boje	Ploča poklopca: bela (RAL 9010)

### Dopunske informacije

Namena proizvoda	Montažni ramovi
Kompatibilnost grupe proizvoda	OptiLine 70 sa Altira adapterom OptiLine 45
Pozicija terminala za uzemljenje	Pod uglom od 45°
Nazivna struja	16 A at 250 V AC 50/60 Hz
Broj modula	6 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Kapacitet priključaka	4 x 1.5...4 x 2.5 mm <sup>2</sup> za kruti kabl(ovi) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm <sup>2</sup> za jednožični višežični kabl(ovi)
Materijal	PC: mechanism cover
Tretman površine	Untreated
Završna obrada	Saten
Standardi	NF C 61-314 IEC 60884-1 EN 62262 EN 60529
Visina	45 mm
Širina	135 mm
Dubina	39 mm
Masa proizvoda	0,123 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	5...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...60 °C
Ik stepen zaštite	IK02
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Izbeljivač Ulje Benzin UV otpornost Alkohol Amonijak Tečnost za čišćenje prozora Aceton Tečni sapun Hidrogen peroksid (H2O2)
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

## Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,118 kg
Pakovanje 1 visina	0,450 dm
Pakovanje 1 širina	1,350 dm
Pakovanje 1 dužina	0,390 dm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------