


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ALB4528206

Altira - utičnica - bez indikatora - uzemljenje sa strane - zelena



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altira
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Fixing frame Fixing frame
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj energetskih utičnica	1 x 2P + E, nemački
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Dodatne informacije	Zaštita
Nijansa boje	Cover plate: green (RAL 6018)

Dopunske informacije

Namena proizvoda	Montažni ramovi
Lokalna signalizacija	Bez svetlosnog indikatora
Kompatibilnost grupe proizvoda	OptiLine 45 OptiLine 70 sa Altira adapterom
Pozicija terminala za uzemljenje	Pod uglom od 45°
Nazivna struja	16 A at 250 V AC 50/60 Hz
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Signalna lampica	Bela indikatorska
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Kapacitet priključaka	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² za jednožični višezični kabl(ovi)
Materijal	PC: mechanism cover
Tretman površine	Antibakterijska
Završna obrada	Saten
Standardi	IEC 60884-1 NF C 61-314 EN 60529 EN 62262
Visina	45 mm
Širina	45 mm
Dubina	39 mm
Masa proizvoda	0,032 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	5...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...60 °C
Ik stepen zaštite	IK02
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Aceton Ulje Alkohol Tečnost za čišćenje prozora Hidrogen peroksid (H2O2) Tečni sapun Amonijak Izbeljivač UV otpornost Benzin
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,035 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------