

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ALB45286

Altira - 1 utičnica - 2P+E sa zaštitom -
uzemljenje sa strane - crvena



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altira
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Fixing frame Fixing frame
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj energetskih utičnica	1 x 2P + E, nemački
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Dodatne informacije	Zaštita Crvena sa zaštitom
Nijansa boje	Ploča poklopca: crvena (RAL 3000)

Dopunske informacije

Namena proizvoda	Montažni ramovi
Kompatibilnost grupe proizvoda	OptiLine 70 sa Altira adapterom OptiLine 45
Pozicija terminala za uzemljenje	Pod uglom od 45°
Nazivna struja	16 A at 250 V AC 50/60 Hz
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Kapacitet priključaka	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² za jednožični višezični kabl(ovi)
Materijal	PC: mechanism cover
Tretman površine	Antibakterijska
Završna obrada	Saten
Standardi	EN 60529 EN 62262 IEC 60884-1 NF C 61-314
Visina	45 mm
Širina	45 mm
Dubina	39 mm
Masa proizvoda	0,032 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	5...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...60 °C
Ik stepen zaštite	IK02
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Izbeljivač Hidrogen peroksid (H2O2) UV otpornost Ulje Tečnost za čišćenje prozora Alkohol Benzin Amonijak Aceton Tečni sapun
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,035 kg
Pakovanje 1 visina	0,400 dm
Pakovanje 1 širina	0,450 dm
Pakovanje 1 dužina	0,450 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------