

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ALB47060

Altira - jednopolni taster - 10 A - beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altira
Grupa proizvoda	Altira
Tip proizvoda ili komponente	Taster
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Dodatne informacije prekidača	Normalno otvoren
Nijansa boje poklopca	White (RAL 9003)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno Ugradno
Montaža uređaja	Ugradno Nadgradno
Namena proizvoda	OptiLine 45 instalacioni sistem Montažni ram
Funkcija prekidača	1-way push-button
Nazivna struja	10 A at 250 V AC
Izvršni organ	Taster
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Povezivanje - priključci	3 screwless terminals
Kapacitet priključaka	2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Tretman površine	Antibacterial mechanism cover
Završna obrada	Saten
Dubina za ugradnju	21 mm
Visina	45 mm
Širina	45 mm
Dubina	28 mm
Masa proizvoda	0,025 kg

Okruženje

Standardi	IEC EN 60669-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-15...60 °C
Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP21 D

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdeneđenih informacija.

Karakteristike životne sredine	Ulje Amonijak Alkohol Tečnost za čišćenje prozora Aceton Hidrogen peroksid (H2O2) Benzin Tečni sapun UV otpornost Izbeljivač
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,028 kg
Pakovanje 1 visina	0,350 dm
Pakovanje 1 širina	0,450 dm
Pakovanje 1 dužina	0,450 dm

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------