

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

BLRCH125A150B44

Varplus Can HDuty kondenzatorska baterija -
12.5/15 kvar - 440 V - 50/60Hz



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	VarPlus Can
Tip proizvoda ili komponente	Kondenzator
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Ime serije	Zahtevne aplikacije
Sastav harmonika mreže	$\leq 20 \%$
Electrical parameters	12,5 Kvar 440 V 50 Hz 15 kvar 440 V 60 Hz
Maksimalni dopustivi napon	1.1 x Un (8 hours over 24 hours)
Continuous overcurrent capacity	1.8 x In
Nazivni napon	440 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije

Dielektrični gubici	$< 0.2 \text{ W/kvar}$
Snaga gubitaka	$< 0.5 \text{ W/kVAr}$
Tolerancija kapacitivnosti	- 5 % do 10 %
Test napona	2.15 x Un AC between terminals for 10 s $\leq 660 \text{ V} - 3 \text{ kV AC}$ between terminal and container for 10 s $\geq 660 \text{ V} - 6 \text{ kV AC}$ between terminal and container for 10 s
Udarna struja	250 x In
Maksimalni broj preklapanja po godini	7000
Servisni vek u časovima	130000 sati
Dielektrični materijal	Metallized polypropylene film with Zn/Al alloy, special resistivity & profile, special edge (wave cut)
Materijal punjenja	Non-PCB dry PUR resin Biodegradable
Tip instalacije	Instalacija u zatvorenom
Povezivanje - priključci	ClampTite terminal
Način montiranja	Nosač/horizontalno
Prečnik	90 mm
Visina	242 mm
Masa proizvoda	1,6 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60831-2 IEC 60831-1
Ip stepen zaštite	IP20
Nadmorska visina za rad	2000 m
Temperaturna klasa	D
Temperatura okoline za rad	-25...55 °C
Relativna vlažnost	95 %

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,932 kg
Pakovanje 1 visina	12,5 cm
Pakovanje 1 širina	13 cm
Pakovanje 1 dužina	29,5 cm
Pakovanje 2 težina	12,305 kg
Pakovanje 3 težina	106,94 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------