

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

BMXCPS2010

modul napajanja X80 - 24 V DC - 16.8 W



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente	Modul napajanja
Backplane compatibility	Nekompatibilan sa BMEXBP..02
Primarni napon	24 V izolovano
Tip kola napajanja	DC
Sekundarna snaga	16,8 W 24 V DC I/O modul napajanja i procesora 8,3 W 3.3 V DC I/O modul napajanja

Dopunske informacije

Ograničenje primarnog napona	18...31.2 V
Struja ulaza	1 A 24 V
Udarna struja	30 A 24 V
I _{st} po aktivaciji	0,6 A ² .s 24 V
It po aktivaciji	0,15 A.s 24 V
Tip zaštite	Internal fuse not accessible for primary circuit Zaštita od preopterećenja za sekundarno kolo, 24 V napajanje senzora Prenaponska zaštita za sekundarno kolo, 24 V napajanje senzora Zaštita od kratkog spoja za sekundarno kolo, 24 V napajanje senzora
Struja na sekundarnom naponu	0,7 A 24 V DC I/O modul napajanja i procesora 2,5 A 3.3 V DC I/O modul napajanja
Maksimalna snaga disipacije u w	8,5 W
Statusne led lampice	Napon reka OK: 1 LED (zelena)
Tip upravljanja	RESET taster "cold restart"
Električna veza	1 connector 2 pin(s) alarm relay 1 konektor 5 pin(ovi) linijsko napajanje, uzemljenje, 24 V DC ulaz senzora
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	20 M napojni kabl bakar 1,5 mm ² 30 m napojni kabl bakar 2,5 mm ²
Otpornost izolacije	>= 10 MOhm primarni/uzemljenje >= 10 MOhm primarni/sekundarni
Masa proizvoda	0,29 kg

Okruženje

Otpornost na mikroprekide	1 milisekundi
Dielektrična snaga	1500 V primary/ground 1500 V primarni/sekundarni
Otpornost na vibracije	3 gn
Otpornost na udare	30 gn
Ip stepen zaštite	IP20
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost 2012/19/EU - WEEE direktiva
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Relativna vlažnost	5...95 % at 55 °C without condensation

Tretman zaštite	TC
Nadmorska visina za rad uređaja	0...2000 m 2000...5000 m with derating factor

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	500 g
Pakovanje 1 visina	15,3 cm
Pakovanje 1 širina	13 cm
Pakovanje 1 dužina	15,5 cm
Pakovanje 2 težina	6,85 kg
Pakovanje 3 težina	58 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------