

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

BMXCRA31200 Modicon X80 RIO Drop Ethernet/IP STD



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente	Ethernet RIO drop adapter

Dopunske informacije

Tip magistrale	Bus X kroz udaljeni rek
Broj portova	2
Integrirani načini povezivanja	Ethernet/IP za mrežni uređaj
Protokol komunikacionog porta	Ethernet/IP
Komunikacioni servis	Dijagnostike za udaljene I/O uređaje Izlazni moduli se osvežavaju podacima sa daljinskog I/O head adapter-a Podešavanje IP parametara Podrška za RSTP Ulazni podaci su sakupljeni i objavljeni u daljinskom I/O head adapter-u
Dostupna funkcija	CCOTF (promena konfiguracije u radu)
Topologija	Daisy chain petlja
Lokalna signalizacija	Aktivnost modula (RUN): 1 LED (zeleni) Greška modula (ERR): 1 LED (crveni) 1 LED (green/red) for module status (Mod Status) 1 LED (green/red) for network communication status (Net Status) Dijagnostiku Ethernet veze (STS): 1 LED (zeleni)
Kompatibilnost proizvoda	0...128 digitalni kanal 0...16 analogni kanal
Označavanje	CE
Format modula	Standardni
Maksimalna visina za transport	3000 m
Relativna vlažnost	95 % without condensation

Okruženje

Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost 2012/19/EU - WEEE direktiva
Karakteristike okruženja	Standardna sredina
Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Nadmorska visina za rad	<= 2000 m

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	237 g
Pakovanje 1 visina	5,5 cm
Pakovanje 1 širina	11 cm
Pakovanje 1 dužina	12,5 cm
Pakovanje 2 težina	3,7 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------