

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

BMXEAE0300

SSI enkoder interfejs modul - 3 kanala - do 31 bita / 1 Mbauds



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente	Enkoder interfejs modul
Dostupna funkcija	Ofset Upoređivanje Modulo Redukcija Hvatanje
Broj kablova	3 SSI kanal
Broj izlaza	1 24 V DC refleksni digitalni izlaz za svaki SSI kanal
Broj ulaza	2 24 V DC digitalni ulazi hvatanja za 3 SSI kanala

Dopunske informacije

Format podataka	8...31 bitova
Brzina prenosa	500 kbauds 200 kbauds 1 Mbauds 100 kbauds
Vreme osvežavanja	1 ms
Kompatibilnost ulaza	24 V DC SSI apsolutni enkoder (granice napona: 19,2...30 V) za 200 mA po kanalu
Dielektrična snaga	1400 V DC 60 s
[us] nazivni napon	19,2...30 V DC, <30 mA 24 V DC, <30 mA (tipično)
Tip zaštite	Prenaponska zaštita DC
Potrošnja struje	150 mA pri 3,3 V DC za rek, (tipično) 250 mA pri 3,3 V DC za rek, (maksimalni)
Masa proizvoda	0,138 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Nadmorska visina za rad	0...4000 m
Ip stepen zaštite	IP20
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost 2012/19/EU - WEEE direktiva
Sertifikacije proizvoda	CE RCM CSA EAC Merchant Navy UL
Standardi	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	172,9 g
Pakovanje 1 visina	5,5 cm
Pakovanje 1 širina	11 cm
Pakovanje 1 dužina	12 cm
Pakovanje 2 težina	2,988 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------