

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

BMXNRP0201

optički konvertor SM/LC 2CH 100Mb



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon X80
Tip proizvoda ili komponente	Optički ripiter
Tip optičkog kabla	Monomodni

Dopunske informacije

Nazivni napon	24 V
Potrošnja struje	140 mA tipično 200 mA maksimalno
Dostupna funkcija	Hot swap
Broj portova	2 RJ45 sa 100BASE-TX Ethernet port u skladu sa IEEE 802.3u 2 optički kabl sa 100BASE-FX Ethernet port u skladu sa IEEE 802.3u
Lokalna signalizacija	Status napajanja: 1 LED (zelena) Stanje greške (ERR): 1 LED (crvena) Status veze: 2 LED lampice (zelena) Stanje i aktivnost optičkog porta: 2 LED lampice (zelena)
Talasna dužina	1310 nm
Radna udaljenost	0...15000 m
Slabljenje	-15...-8 dB (9/125 μm)
Vreme uzlazne/silazne faze impulsa	2,5 nanosekundi
Osetljivost prijemnika	-31...-8 dBm
Označavanje	CE
Širina	32 mm
Visina	100 mm
Dubina	86 mm
Masa proizvoda	203 g

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Relativna vlažnost	0...95 %
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost 2012/19/EU - WEEE direktiva
Sertifikacije proizvoda	CE RCM CSA EAC Merchant Navy UL

Standardi	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Dielektrična snaga	1400 V DC između polja i bus-a 500 V DC između kanala
Ip stepen zaštite	IP20
Nadmorska visina za rad	0...4000 m

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	246 g
Pakovanje 1 visina	6 cm
Pakovanje 1 širina	11 cm
Pakovanje 1 dužina	13 cm
Pakovanje 2 težina	3,69 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------