

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# BMXXBE1000

## modul za proširenje reka M340



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon M340 platforma za automatizaciju
Pribor / posebna kategorija	Pribor za proširenje
Pribor / posebni tip	Rek
Pribor / posebna namena	Proširenje reka
Kompatibilnost proizvoda	BMXXBP0600 BMXXBP0400 BMXXBP0800 BMXXBP1200
Pribor / posebna namena	Za konfiguraciju sa više rekov

### Dopunske informacije

Električna veza	2 ženska konektora SUB-D 9
Lokalna signalizacija	1 LED zelena za uređaj u radu (RUN) bus 1 LED crvena za greška kolizije (COL) rek 4 LED lampice zelena za status adrese reka
Potrošnja struje	160 mA pri 24 V DC 22 mA pri 3.3 V DC
Format modula	Standardni

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Relativna vlažnost	10...95 % without condensation
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost 2012/19/EU - WEEE direktiva
Sertifikacije proizvoda	CE UL CSA RCM EAC Merchant Navy
Standardi	EN 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G
Karakteristike okruženja	Hazardous location class I division 2
Tretman zaštite	TC

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	178 g
Pakovanje 1 visina	5,5 cm
Pakovanje 1 širina	11 cm

Pakovanje 1 dužina	11,5 cm
Pakovanje 2 težina	3,125 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------