

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## BR1500G-GR

APC Back-UPS Pro, 1500VA/865W, Tower,  
230V, 6x CEE 7/7 Schuko outlets, Sine Wave,  
AVR, LCD, User Replaceable Battery



### Pregled

Vreme isporuke Usually in Stock

### Osnovne informacije

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Main Input Voltage     | 230 V                              |
| Nazivna snaga u w      | 865 W                              |
| Nazivna snaga u va     | 1500 VA                            |
| Output connection type | 3šuko CEE 7<br>3šuko CEE 7 preskok |
| Dužina kabla           | 1,52 m                             |

### Opšte

|                                            |                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Obezbeđena oprema                          | Telephone cable<br>Uputstvo za upotrebu<br>USB kabl<br>Kartica sa garancijom |
| Broj slobodnih slotova za modul napajanja  | 0                                                                            |
| Broj popunjenih slotova za modul napajanja | 0                                                                            |
| Redundantan                                | No                                                                           |

### Fizički

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Visina                 | 30,1 cm                   |
| Širina                 | 11,2 cm                   |
| Dubina                 | 38,2 cm                   |
| Masa proizvoda         | 13 kg                     |
| Odabrana ugradnja      | No preference             |
| Način montiranja       | Ne može se ugraditi u rek |
| Montirati na dva stuba | 0                         |
| USB kompatibilno       | No                        |

## Ulaz

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Frekvencija mreže        | 50 Hz +/- 1 Hz<br>60 Hz +/- 1 Hz    |
| Ograničenje napona ulaza | 156...300 V podesivi<br>176...294 V |

## Izlaz

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Maksimalna podesiva snaga u W  | 865 W                                                                             |
| Izlazna frekvencija            | 50/60 Hz +/- 1 Hz sinhronizacija na napajanje<br>50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised |
| Tip UPS uređaja                | Line interactive                                                                  |
| Vrsta talasa                   | Stepped approximation to a sinewave                                               |
| Maksimalna podesiva snaga u VA | 1500 VA                                                                           |
| Vreme transfera                | 10 ms typical : 12 ms maximum                                                     |

## Usklađenost

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikacija proizvoda | BSI 1363<br>CE<br>NEMKO                                                            |
| Standardi               | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |
| Politika zaštite opreme | Lifetime : 200000 AUD<br>Lifetime : 150000 euros<br>Životni vek: 75000 GBP         |

## Okolina

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja  | 0...40 °C         |
| Relativna vlažnost                  | 0...95 %          |
| Nadmorska visina za rad             | 0...10000 ft      |
| Temperatura okoline za skladištenje | -15...45 °C       |
| Relativna vlažnost za skladištenje  | 0...95 %          |
| Nadmorska visina skladištenja       | 0,00...15240,00 m |
| Nivo zvuka                          | 45 dBA            |

## Baterija i runtime

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Broj slotova napunjenih baterijama | 0                 |
| Broj slotova bez baterije          | 0                 |
| Vreme punjenja baterije            | 8 sati            |
| Broj zamena baterija               | 1                 |
| Napon baterije                     | 24 V              |
| Kapacitet baterije                 | 9,0 Ah            |
| Snaga punjača baterija             | 23 W nazivno      |
| Snaga baterije u VAH               | 187 VAh runtime   |
| Životni vek baterije               | 3...5 godina      |
| Opcija baterije                    | BR24BPG 1 518 VAh |
| Produženo vreme rada               | 0                 |

## Komunikacija i upravljanje

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Kontrolna tabla | Multifunkcionalni LCD status i upravljačka konzola |
|-----------------|----------------------------------------------------|

## Prenaponska zaštita i filtriranje

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Stopa energije prenapona | 441 J                                                |
| Data line protection     | RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line) |

## Pakovanje

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE            |
| Number of Units in Package 1 | 1              |
| Package 1 Height             | 39 cm          |
| Package 1 Width              | 49 cm          |
| Package 1 Length             | 23,5 cm        |
| Package 1 Weight             | 13,8 kg        |
| SCC14                        | 10731304286872 |

## Održivost ponude

|                                    |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude              | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                       | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| EU RoHS direktiva                  | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez žive                           | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu            | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Informacije o RoHS izuzecima       | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| Izjava o zaštiti okoliša           | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Profil cirkularnosti               | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                                                                             |
| WEEE                               | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Optimizovana energetska efikasnost | Energetski efikasan proizvod                                                                                                                                                |
| Take-back                          | Take-back program available                                                                                                                                                 |

## Ugovorna garancija

|           |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Garancija | 2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|