

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

BR1500GI

APC Back-UPS Pro, 1500VA/865W, Tower,
230V, 10x IEC C13 outlets, AVR, LCD, User
Replaceable Battery



Pregled

Vreme isporuke Usually in Stock

Osnovne informacije

Main Input Voltage	230 V
Nazivna snaga u w	865 W
Nazivna snaga u va	1500 VA
Output connection type	5 IEC 60320 C13 5 IEC 60320 C13 preskok 2 IEC Jumpers
Broj kablova	1
Tip baterije	Olovna baterija

Opšte

Obezbeđena oprema	1, detachable IEC power cord Telephone cable Uputstvo za upotrebu USB kabl
Broj slobodnih slotova za modul napajanja	0
Broj popunjenih slotova za modul napajanja	0
Redundantan	No

Fizički

Boja	Crna
Visina	30,1 cm
Širina	11,2 cm
Dubina	38 cm
Masa proizvoda	12,7 kg
Odabrana ugradnja	No preference
Način montiranja	Ne može se ugraditi u rek
Montirati na dva stuba	0
USB kompatibilno	No

Ulaz

Frekvencija mreže	50/60 Hz +/- 3 Hz automatsko prepoznavanje
Ograničenje napona ulaza	156...300 V podesivi 176...294 V
Preklopna moć	10 A

Izlaz

Maksimalna podesiva snaga u W	865 W
Izlazna frekvencija	50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija na napajanje
Mera talasnosti	3 : 1
Tip UPS uređaja	Line interactive
Vrsta talasa	Stepped approximation to a sinewave
Maksimalna podesiva snaga u VA	1500 VA
Vreme transfera	10 ms typical : 12 ms maximum

Usklađenost

Sertifikacija proizvoda	A-Tick C-Tick CE GOST Telepermit TÜV
Označavanje	GS Mark
Standardi	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Politika zaštite opreme	Lifetime : 200000 AUD Lifetime : 150000 euros Životni vek: 75000 GBP

Okolina

Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 %
Nadmorska visina za rad	0...30000 ft
Temperatura okoline za skladištenje	-15...45 °C
Relativna vlažnost za skladištenje	0...95 %
Nadmorska visina skladištenja	0,00...15240,00 m
Nivo zvuka	45 dBA

Baterija i runtime

Broj slotova napunjenih baterijama	0
Broj slotova bez baterije	0
Vreme punjenja baterije	8 sati
Broj zamena baterija	1
Napon baterije	24 V
Kapacitet baterije	9,0 Ah
Snaga punjača baterija	23 W nazivno
Snaga baterije u VAH	216 VAh kapacitet 187 VAh runtime
Životni vek baterije	3...5 godina
Opcija baterije	BR24BP 1 518 VAh BR24BPG 1 518 VAh
Komentari na grafikonu baterije	This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v
Produženo vreme rada	0

Komunikacija i upravljanje

Kontrolna tabla	Multifunkcionalni LCD status i upravljačka konzola
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Prenaponska zaštita i filtriranje

Stopa energije prenapona	441 J
Potiskivanje buke	Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	38,7 cm
Package 1 Width	23,8 cm
Package 1 Length	48,8 cm
Package 1 Weight	14,3 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	132 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	342,48 kg
SCC14	10731304268748

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Optimizovana energetska efikasnost	Energetski efikasan proizvod
Take-back	Take-back program available

Ugovorna garancija

Garancija	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
-----------	---