

Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

BSH1001T11F2A

servo motor BSH, Lexium 05, 3.39N.m,
4000rpm, 100mm, keyed shaft, Sincos single
turn, with brake, IP50





Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Servo motor
Kratko ime uređaja	BSH
Maksimalna mehanička brzina	6000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini	3,3 N.M za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno 3,39 N.M za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno 3,4 N.M za LXM05AD28F1, 110...120 V, monofazno 3,4 N.M za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno 3,4 N.M za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno 3,4 N.M za LXM05BD28F1, 110...120 V, monofazno 3,4 N.M za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno 3,4 N.M za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno 3,4 N.M za LXM05CD28F1, 110...120 V, monofazno 3,4 N.M za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno 3,4 N.M za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno 2,7 N.m za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno
Vršni moment pri nultoj brzini	6,3 N.M za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno 8,5 N.M za LXM05AD28F1, 110...120 V, monofazno 8,5 N.M za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno 8,5 N.M za LXM05BD28F1, 110...120 V, monofazno 8,5 N.M za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno 8,5 N.M za LXM05CD28F1, 110...120 V, monofazno 8,5 N.M za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno 7,5 N.M za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno 8,5 N.M za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno 8,5 N.M za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno 8,5 N.M za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno 8,5 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga	700 W za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno 900 W za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno 500 W za LXM05AD28F1, 110...120 V, monofazno 500 W za LXM05BD28F1, 110...120 V, monofazno 500 W za LXM05CD28F1, 110...120 V, monofazno 900 W za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno 900 W za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno 900 W za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno 1150 W za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno 900 W za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno 900 W za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno 900 W za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno
Nazivni moment	2,75 N.M za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno 2,9 N.M za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno 2,9 N.M za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno 2,9 N.M za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno 3,16 N.M za LXM05AD28F1, 110...120 V, monofazno 3,16 N.M za LXM05BD28F1, 110...120 V, monofazno 3,16 N.M za LXM05CD28F1, 110...120 V, monofazno 2,2 N.M za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno 2,75 N.M za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno 2,9 N.M za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno 2,9 N.M za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno 2,9 N.m za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno

Nazivna brzina	2500 rpm za LXM32.D30M2 pri 10 A, 115 V, monofazno 3000 rpm za LXM05AD28M2, 200...240 V, monofazno 3000 rpm za LXM05BD28M2, 200...240 V, monofazno 3000 rpm za LXM05CD28M2, 200...240 V, monofazno 3000 rpm za LXM05AD42M3X, 200...240 V, trofazno 3000 rpm za LXM05BD42M3X, 200...240 V, trofazno 3000 rpm za LXM05CD42M3X, 200...240 V, trofazno 4000 rpm za LXM32.D18M2 pri 6 A, 230 V, monofazno 1500 rpm za LXM05AD28F1, 110...120 V, monofazno 1500 rpm za LXM05BD28F1, 110...120 V, monofazno 1500 rpm za LXM05CD28F1, 110...120 V, monofazno 4000 rpm za LXM15LD28M3, 230 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda	LXM05AD28F1 pri 110...120 V monofazno LXM05AD28M2 pri 200...240 V monofazno LXM05BD28F1 pri 110...120 V monofazno LXM05BD28M2 pri 200...240 V monofazno LXM05CD28F1 pri 110...120 V monofazno LXM05CD28M2 pri 200...240 V monofazno LXM32.D30M2 pri 115 V monofazno LXM32.D18M2 pri 230 V monofazno LXM05AD42M3X pri 200...240 V trofazno LXM05BD42M3X pri 200...240 V trofazno LXM05CD42M3X pri 200...240 V trofazno LXM15LD28M3 pri 230 V trofazno
Vratilo	Ključem
Ip stepen zaštite	IP50 standardno
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi	131072 tačke po obrtaju
Kočnica držanja	Sa
Nosači za montažu	Prirubnica po međunarodnom standardu
Električni priključak	Rotirajući konektori pod pravim uglom

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15
Supply voltage max	480 V
Broj faza mreže	Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru	7,3 A
Maximum continuous power	1,6 W
Maksimalna struja irms	18 A za LXM32.D18M2 pri 230 V 15 A za LXM32.D30M2 pri 115 V 23 A za LXM15LD28M3 25,1 A za LXM05AD28F1 25,1 A za LXM05AD28M2 25,1 A za LXM05AD42M3X 25,1 A za LXM05BD28F1 25,1 A za LXM05BD28M2 25,1 A za LXM05BD42M3X 25,1 A za LXM05CD28F1 25,1 A za LXM05CD28M2 25,1 A za LXM05CD42M3X
Maksimalna stalna struja	25,1 A
Frekvencija preklapanja	8 kHz
Druga osovina	Bez drugog vratila
Prečnik osovine	19 mm
Dužina osovine	40 mm
Širina ključa	30 mm
Tip povratne sprege	Single turn SinCos Hiperface

Moment držanja	9 N.m kočnica
Veličina prirubnice motora	100 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora	1
Konstanta momenta	0,45 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems)	29 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora	8
Inercija rotora	2,018 kg.cm ²
Otpornost statora	0,87 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora	4 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora	4,6 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radialna sila fr	530 N pri 5000 rpm 570 N pri 4000 rpm 630 N pri 3000 rpm 720 N pri 2000 rpm 900 N pri 1000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa	0.2 x Fr
Snaga kočenja zaustavljanja	18 W
Tip hlađenja	Prirodno strujanje vazduha
Dužina	199,5 mm
Prečnik prirubnice	95 mm
Dubina prirubnice	3,5 mm
Broj otvora za montažu	4
Prečnik otvora za montiranje	9 mm
Prečnik kruga za otvore	115 mm
Masa proizvoda	4,8 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,4 cm
Package 1 Width	16,3 cm
Package 1 Length	40,7 cm
Package 1 Weight	4,95 kg

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Servo Motors Dimensions

Example with Straight Connectors



- a: Power supply for servo motor brake
- b: Power supply for servo motor encoder
- (1) M4 screw
- (2) Shaft end, keyed slot (optional)

Dimensions in mm

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)	c1	c2	h	h1	Ø	Ø1 for screws
b1	b2	b1	b2								
39.5	25.5	39.5	39.5	169	200	40	30	6 N9	3.5 ^{+0.1} ₀	19 k6	M6 x 16


Dimensions in in.

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)	c1	c2	h	h1	Ø	Ø1 for screws
b1	b2	b1	b2								
1.55	1.00	1.55	1.55	6.65	7.87	1.57	1.18	0.24 N9	0.14 ^{+0.1} ₀	0.75 k6	M6 x 0.63

115 V Single-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D30M2 servo drive



X Speed in rpm

Y Torque in Nm


1 Peak torque

2 Continuous torque

230 V Single-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D18M2 servo drive



X Speed in rpm

Y Torque in Nm

1 Peak torque

2 Continuous torque