

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

BVS650I

Schneider Electric EASY UPS BVS 650VA,
IEC utičnica



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
Nosači za montažu	Zid Pod
Reset	Automatski reset
Topologija	Line interactive

Dopunske informacije

Tip instalacije	U zatvorenom
Surge Energy	156 J
Tip signala	Stepenasta aproksimacija sinusnog oblika
Tip zaštitnog uređaja	Surge protection device (SPD) Minijaturni prekidač (MCB) Fuse
Naponski ulaz	230 V AC
Napon izlaza	230 V AC
Ip stepen zaštite	IP20
Vreme prelaska	6 milisekundi
Mrežna frekvencija	45...65 Hz
Opseg snage	650 VA 375 W
Električna veza	Ulaz: 1 inlet IEC 320 C14 Izlaz: 6 utičnica IEC 320 C13
Lokalna signalizacija	Alarm, distinctive za nizak nivo baterije Alarm, stalni ili isprekidani ton za preopterećenje LED za status baterije
Tip baterije	Olovna baterija
Broj baterija	1
Vreme punjenja	8 sati
Napon baterije	12 V
Životni vek baterije	5 godina
Količina po setu	Set od 1
Masa proizvoda	4,5 kg
Visina	92,5 mm
Širina	160,5 mm
Dubina	305 mm

Okruženje

Relativna vlažnost	0...90 %, bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	0...6561 ft
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Sertifikacija proizvoda	CE

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	4,5 kg
Pakovanje 1 visina	30,505 cm
Pakovanje 1 širina	16,51 cm
Pakovanje 1 dužina	9,246 cm
SCC14	10731304338465

Ugovorna garancija

Garancija	2 years
-----------	---------