

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# C103MA003

## zaštitna jedinica MA2.5 za ComPacT NSX 100 prekidače, prekostrujna zaštita struja 2.5 A, 3P 3d



### Osnovne informacije

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | ComPacT nove generacije              |
| Grupa proizvoda                | ComPacT NSX100...250 nova generacija |
| Tip proizvoda ili komponente   | Zaštitna jedinica                    |
| Ime zaštitne jedinice          | MA                                   |
| Tehnologija zaštitne jedinice  | Strujna                              |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | ComPacT nova generacija NSX100       |
| Primena uređaja                | Motor                                |
| Broj polova                    | 3P                                   |
| Opis zaštićenih polova         | 3t                                   |
| Funkcija zaštitne jedinice     | I                                    |
| Tip zaštite                    | I : for zaštita od kratkog spoja     |
| Trip unit rating               | 2,5 A pri 65 °C                      |
| [ue] nazivni napon             | 690 V AC 50/60 Hz                    |
| Tip mreže                      | AC                                   |
| Mrežna frekvencija             | 50/60 Hz                             |
| Circuit breaker mounting mode  | Fiksno                               |

### Dopunske informacije

|  |                        |
|--|------------------------|
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li    | Podesivo 9 podešavanja |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range | 6...14 x In            |
| Diferencijalna zaštita                                 | Bez                    |

### Okruženje

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Standardi                           | EN/IEC 60947-2<br>UL 508  |
| Sertifikacija proizvoda             | CCC<br>Marine<br>EAC      |
| Stepen zaprljanosti                 | 3 u skladu sa IEC 60947-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C               |
| Temperatura okoline za skladištenje | -50...85 °C               |

### Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 412,0 g |
| Pakovanje 1 visina          | 6,8 cm  |
| Pakovanje 1 širina          | 10 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 11,5 cm |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 2    | S03      |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 28       |
| Pakovanje 2 težina          | 11,95 kg |
| Pakovanje 2 visina          | 30 cm    |
| Pakovanje 2 širina          | 30 cm    |
| Pakovanje 2 visina          | 40 cm    |

## Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>              |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                             |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>       |