

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

C103MG080

zaštitna jedinica TM80G za ComPacT NSX 100/160/250 prekidače, termomagnetna zaštita, struja 80 A, 3P 3d



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|---|
| Grupa proizvoda | ComPacT nove generacije |
| Grupa proizvoda | ComPacT NSX100...250 nova generacija |
| Tip proizvoda ili komponente | Zaštitna jedinica |
| Ime zaštitne jedinice | TM-G |
| Tehnologija zaštitne jedinice | Termomagnetna |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | ComPacT nova generacija NSX100 ComPacT nova generacija NSX160 ComPacT nova generacija NSX100 DC |
| Primena uređaja | Generator |
| Broj polova | 3P |
| Opis zaštićenih polova | 3t |
| Funkcija zaštitne jedinice | Li |
| Tip zaštite | L : for zaštita od preopterećenja (termičkog) I : for zaštita od kratkog spoja |
| Trip unit rating | 80 A pri 40 °C |
| [ue] nazivni napon | 690 V AC 50/60 Hz 750 V DC |
| Tip mreže | AC DC |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Circuit breaker mounting mode | Fiksno |

Dopunske informacije

| | |
|---|--------------------------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Podesivo |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0.7...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Fiksno |
| [tr] long-time protection delay adjustment range | 120...400 sekundi pri 1.5 x In |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Fiksno |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 200 A |
| Short-time protection delay adjustment type tsd | Fiksno |
| Diferencijalna zaštita | Bez |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Standardi | EN/IEC 60947-2 UL 508 |
| Sertifikacija proizvoda | Marine EAC CCC |
| Stepen zaprljanosti | 3 u skladu sa IEC 60947-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -50...85 °C |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|------------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 608,0 g |
| Pakovanje 1 visina | 16 cm |
| Pakovanje 1 širina | 10 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 12 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | CAR |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 32 |
| Pakovanje 2 težina | 19456,0 g |
| Pakovanje 2 visina | 32 cm |
| Pakovanje 2 širina | 30 cm |
| Pakovanje 2 visina | 41 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | P12 |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 384 |
| Pakovanje 3 težina | 233472,0 g |
| Pakovanje 3 visina | 150 cm |
| Pakovanje 3 širina | 80 cm |
| Pakovanje 3 visina | 120 cm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |