


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## C103TM100

zaštitna jedinica TM100D za ComPacT NSX  
100/160/250 prekidače, termomagnetna  
zaštita, struja 100 A, 3P 3d



### Osnovne informacije

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | ComPacT nove generacije                                                                            |
| Grupa proizvoda                | ComPacT NSX100...250 nova generacija                                                               |
| Tip proizvoda ili komponente   | Zaštitna jedinica                                                                                  |
| Ime zaštitne jedinice          | TM-D                                                                                               |
| Tehnologija zaštitne jedinice  | Termomagnetna                                                                                      |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | ComPacT nova generacija NSX100<br>ComPacT nova generacija NSX160<br>ComPacT nova generacija NSX250 |
| Primena uređaja                | Razvod električne energije                                                                         |
| Broj polova                    | 3P                                                                                                 |
| Opis zaštićenih polova         | 3t                                                                                                 |
| Funkcija zaštitne jedinice     | Li                                                                                                 |
| Tip zaštite                    | L : for zaštita od preopterećenja (termičkog)<br>I : for zaštita od kratkog spoja                  |
| Trip unit rating               | 100 A pri 40 °C                                                                                    |
| [ue] nazivni napon             | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                  |
| Tip mreže                      | AC                                                                                                 |
| Mrežna frekvencija             | 50/60 Hz                                                                                           |
| Circuit breaker mounting mode  | Fiksno                                                                                             |

### Dopunske informacije

|                                                           |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Podesivo                                                |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0.7...1 x In                                            |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Fiksno                                                  |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 120...400 Sekundi pri 1.5 x In<br>15 sekundi pri 6 x Ir |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Fiksno                                                  |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 800 A                                                   |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Fiksno                                                  |
| Diferencijalna zaštita                                    | Bez                                                     |

### Okruženje

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Standardi                           | UL 508<br>EN/IEC 60947-2  |
| Sertifikacija proizvoda             | EAC<br>CCC<br>Marine      |
| Stepen zaprljanosti                 | 3 u skladu sa IEC 60947-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C               |
| Temperatura okoline za skladištenje | -50...85 °C               |

## Pakovanje

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE       |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1         |
| Pakovanje 1 težina          | 390,0 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 7 cm      |
| Pakovanje 1 širina          | 10 cm     |
| Pakovanje 1 dužina          | 11,5 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 2    | S03       |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 28        |
| Pakovanje 2 težina          | 11,304 kg |
| Pakovanje 2 visina          | 30 cm     |
| Pakovanje 2 širina          | 30 cm     |
| Pakovanje 2 visina          | 40 cm     |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>              |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                             |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>       |