

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## C10W42D100

prekidač ComPacT NSX100HB2, 100 kA na  
690 VAC, MicroLogic 2.2 zaštitna jedinica 100  
A, 4P 4d



### Osnovne informacije

|                                                      |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                                      | ComPacT nove generacije                                                                                                                                                              |
| Ime proizvoda                                        | Compact NSX nova generacija                                                                                                                                                          |
| Kratko ime uređaja                                   | NSX100HB2                                                                                                                                                                            |
| Tip proizvoda ili komponente                         | Prekidač                                                                                                                                                                             |
| Primena uređaja                                      | Razvod električne energije                                                                                                                                                           |
| Broj polova                                          | 4P                                                                                                                                                                                   |
| Opis zaštićenih polova                               | 3t + N/2<br>3t<br>4t                                                                                                                                                                 |
| Pozicija nultog provodnika                           | Levo                                                                                                                                                                                 |
| [In] nazivna struja                                  | 100 A pri 40 °C                                                                                                                                                                      |
| [Ue] nazivni napon                                   | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                    |
| Tip mreže                                            | AC                                                                                                                                                                                   |
| Mrežna frekvencija                                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                             |
| Pogodno za izolaciju                                 | Da u skladu sa EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                        |
| Kategorija upotrebe                                  | Kategorija A                                                                                                                                                                         |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 100 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>100 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>100 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Performance level                                    | HB2 100 kA 690 V AC                                                                                                                                                                  |
| Ime zaštitne jedinice                                | Micrologic 2.2                                                                                                                                                                       |
| Tehnologija zaštitne jedinice                        | Elektronska                                                                                                                                                                          |
| Funkcija zaštitne jedinice                           | LSol                                                                                                                                                                                 |
| Tip upravljanja                                      | Ručica                                                                                                                                                                               |
| Circuit breaker mounting mode                        | Fiksno                                                                                                                                                                               |

### Dopunske informacije

|                                                     |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] nazivni napon izolacije                        | 800 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                        |
| [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon             | 8 kV                                                                                                                                                                     |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 100 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>100 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>100 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Mehanička trajnost                                  | 50000 ciklusa                                                                                                                                                            |
| Električna trajnost                                 | 10000 Ciklusa pri 690 V In<br>20000 Ciklusa pri 690 V In/2<br>30000 Ciklusa pri 440 V In<br>50000 ciklusa pri 440 V In/2                                                 |
| Snaga gubitaka                                      | 4,7 W                                                                                                                                                                    |
| Nosači za montažu                                   | Zadnja ploča                                                                                                                                                             |
| Gornji priključak                                   | Prednja                                                                                                                                                                  |

|                                                           |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Donji priključak                                          | Prednji                                                                                                                                                             |
| Povezivanje                                               | 35 mm                                                                                                                                                               |
| Tip zaštite                                               | L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)<br>So : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja sa fiksnim kašnjenjem<br>I : for trenutna zaštita od kratkog spoja |
| Veličina zaštitne jedinice                                | 100 A pri 40 °C                                                                                                                                                     |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Podesivo 9 podešavanja                                                                                                                                              |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 40...100 A                                                                                                                                                          |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Fiksno                                                                                                                                                              |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 11 Sekundi pri 7.2 x Ir<br>16 Sekundi pri 6 x Ir<br>400 sekundi pri 1.5 x Ir                                                                                        |
| Termička memorija                                         | 20 minuta pre i nakon okidanja                                                                                                                                      |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Podesivo, 9 podešavanja                                                                                                                                             |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 1.5...10 x Ir                                                                                                                                                       |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Fiksno                                                                                                                                                              |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li       | Fiksno                                                                                                                                                              |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range    | 1500 A                                                                                                                                                              |
| Diferencijalna zaštita                                    | Bez                                                                                                                                                                 |
| Neutral protection settings                               | 0.5 x Ir (3t + N/2)<br>1 x Ir (4t)<br>Bez zaštite (3t)                                                                                                              |
| Zona selektivne blokade zsi                               | Bez                                                                                                                                                                 |
| Number of slots for electrical auxiliaries                | 5 slot(ova)                                                                                                                                                         |
| Lokalna signalizacija                                     | Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)<br>Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena)<br>Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta)                             |
| Width (W)                                                 | 140 mm                                                                                                                                                              |
| Height (H)                                                | 161 mm                                                                                                                                                              |
| Depth (D)                                                 | 86 mm                                                                                                                                                               |
| Masa proizvoda                                            | 2,4 kg                                                                                                                                                              |

## Okruženje

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardi                           | EN/IEC 60947                                                                                            |
| Sertifikacija proizvoda             | EAC<br>Marine<br>CCC                                                                                    |
| Kategorija prenapona                | Klasa II                                                                                                |
| Klasa zaštite od električnog udara  | Klasa II                                                                                                |
| Stepen zaprljanosti                 | 3 u skladu sa IEC 60664-1                                                                               |
| Ip stepen zaštite                   | IP40 u skladu sa IEC 60529                                                                              |
| Ik stepen zaštite                   | IK07 u skladu sa IEC 62262                                                                              |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                                                                                             |
| Temperatura okoline za skladištenje | -50...85 °C                                                                                             |
| Relativna vlažnost                  | 0...95 %                                                                                                |
| Nadmorska visina za rad uređaja     | EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika<br>2000 m...5000 m sa promenom karakteristika |

## Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 2,42 kg |
| Pakovanje 1 visina          | 14 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 15 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 20 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 2    | BB1     |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 1       |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Pakovanje 2 težina          | 2,54 kg |
| Pakovanje 2 visina          | 14 cm   |
| Pakovanje 2 širina          | 15 cm   |
| Pakovanje 2 visina          | 20 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 3    | S03     |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 4       |
| Pakovanje 3 težina          | 9,68 kg |
| Pakovanje 3 visina          | 30 cm   |
| Pakovanje 3 širina          | 30 cm   |
| Pakovanje 3 visina          | 40 cm   |

## Održivost ponude

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>              |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                             |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                             |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>       |