

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

C113100LS

rastavljač snage ComPacT NSXm NA, 3P, 100 A struja, EverLink priključci



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPacT nove generacije
Ime proizvoda	ComPacT NSXm new generation
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Kratko ime uređaja	NSXm 100NA
Broj polova	3P
Tip mreže	AC
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[ie] nazivna struja	AC-23: 100 A AC 50/60 Hz AC-22: 100 A AC 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	800 V u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV u skladu sa IEC 60947-2
[icm] nazivna kratkospojna moć uključanja	2,13 kA
Kod prekidne moći	NA
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta	Da
Kategorija upotrebe	Kategorija A

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Ručica
Način montiranja	Sistemom na klik Zavrtnjima
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina Ploča
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	1,5 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
Mehanička trajnost	20000 ciklusa In u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost	AC-22A: 20000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz Ie/2 u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 20000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz Ie/2 u skladu sa IEC 60947-3 AC-22A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz Ie u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz Ie u skladu sa IEC 60947-3 AC-22A: 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz Ie/2 u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 6000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz Ie/2 u skladu sa IEC 60947-3 AC-22A: 5000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz Ie u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz Ie u skladu sa IEC 60947-3
Visina	137 mm
Širina	81 mm
Dubina	80 mm
Masa proizvoda	1,06 kg
Povezivanje - priključci	1 Everlink stopica 2,5...70 mm ² , fleksibilni bakar 1 Everlink stopica 2,5...95 mm ² , puni ili finožični aluminijum/bakar

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947
Sertifikacija proizvoda	EAC CCC
Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK07 u skladu sa IEC 62262
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,194 kg
Pakovanje 1 visina	12 cm
Pakovanje 1 širina	9 cm
Pakovanje 1 dužina	21 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	9
Pakovanje 2 težina	11,128 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu