

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

C123160BS

rastavljač snage ComPacT NSXm NA, 3P, 160 A struja, kompresione stopice i sabirnice



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPacT nove generacije
Ime proizvoda	ComPacT NSXm new generation
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Kratko ime uređaja	NSXm 160NA
Broj polova	3P
Tip mreže	AC
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[ie] nazivna struja	AC-23: 100 A AC 50/60 Hz AC-22: 160 A AC 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	800 V u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV u skladu sa IEC 60947-2
[icm] nazivna kratkospojna moć uključivanja	2,13 kA
Kod prekidne moći	NA
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta	Da
Kategorija upotrebe	Kategorija A

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Ručica
Način montiranja	Sistemom na klik Zavrtnjima
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina Ploča
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	1,5 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
Mehanička trajnost	20000 ciklusa In u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost	AC-22A: 20000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz Ie/2 u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 20000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz Ie/2 u skladu sa IEC 60947-3 AC-22A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz Ie u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz Ie u skladu sa IEC 60947-3 AC-22A: 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz Ie/2 u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 6000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz Ie/2 u skladu sa IEC 60947-3 AC-22A: 5000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz Ie u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz Ie u skladu sa IEC 60947-3
Visina	137 mm
Širina	81 mm
Dubina	80 mm
Masa proizvoda	1,06 kg
Povezivanje - priključci	Stega stopice/sabirnica

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947
Sertifikacija proizvoda	EAC CCC
Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK07 u skladu sa IEC 62262
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,3 kg
Pakovanje 1 visina	13 cm
Pakovanje 1 širina	9 cm
Pakovanje 1 dužina	22 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	216
Pakovanje 2 težina	304,89 kg
Pakovanje 2 visina	150 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S03
Broj jedinica u pakovanju 3	9
Pakovanje 3 težina	12,29 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu