


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

C163TM125

zaštitna jedinica TM125D za ComPacT NSX 160/250 prekidače, termomagnetna zaštita, struja 125 A, 3P 3d



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|---|
| Grupa proizvoda | ComPacT nove generacije |
| Grupa proizvoda | ComPacT NSX100...250 nova generacija |
| Tip proizvoda ili komponente | Zaštitna jedinica |
| Ime zaštitne jedinice | TM-D |
| Tehnologija zaštitne jedinice | Termomagnetna |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | ComPacT nova generacija NSX160 ComPacT nova generacija NSX250 |
| Primena uređaja | Razvod električne energije |
| Broj polova | 3P |
| Opis zaštićenih polova | 3t |
| Funkcija zaštitne jedinice | Li |
| Tip zaštite | L : for zaštita od preopterećenja (termičkog) I : for zaštita od kratkog spoja |
| Trip unit rating | 125 A pri 40 °C |
| [ue] nazivni napon | 690 V AC 50/60 Hz |
| Tip mreže | AC |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Circuit breaker mounting mode | Fiksno |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Podesivo |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0.7...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Fiksno |
| [tr] long-time protection delay adjustment range | 120...400 Sekundi pri 1.5 x In 15 sekundi pri 6 x Ir |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Fiksno |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1250 A |
| Short-time protection delay adjustment type tsd | Fiksno |
| Diferencijalna zaštita | Bez |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Standardi | UL 508 EN/IEC 60947-2 |
| Sertifikacija proizvoda | Marine EAC CCC |
| Stepen zaprljanosti | 3 u skladu sa IEC 60947-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -50...85 °C |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 398,0 g |
| Pakovanje 1 visina | 6,8 cm |
| Pakovanje 1 širina | 10 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 11,5 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | S03 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 28 |
| Pakovanje 2 težina | 11,474 kg |
| Pakovanje 2 visina | 30 cm |
| Pakovanje 2 širina | 30 cm |
| Pakovanje 2 visina | 40 cm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |