


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

C253MA220

zaštitna jedinica MA220 za ComPacT NSX 250
prekidače, prekostrujna zaštita struja 220 A, 3P
3d



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPacT nove generacije
Grupa proizvoda	ComPacT NSX100...250 nova generacija
Tip proizvoda ili komponente	Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice	MA
Tehnologija zaštitne jedinice	Strujna
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPacT nova generacija NSX250
Primena uređaja	Motor
Broj polova	3P
Opis zaštićenih polova	3t
Funkcija zaštitne jedinice	I
Tip zaštite	I : for zaštita od kratkog spoja
Trip unit rating	220 A pri 65 °C
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fiksno

Dopunske informacije

Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Podesivo
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	9...14 x I _n
Diferencijalna zaštita	Bez

Okruženje

Standardi	UL 508 EN/IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda	EAC CCC Marine
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	412,0 g
Pakovanje 1 visina	6,8 cm
Pakovanje 1 širina	10 cm
Pakovanje 1 dužina	11,5 cm

Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	28
Pakovanje 2 težina	11,896 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu