


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# C253MG200

## zaštitna jedinica TM200G za ComPacT NSX 250 prekidače, termomagnetna zaštita, struja 200 A, 3P 3d



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPacT nove generacije
Grupa proizvoda	ComPacT NSX100...250 nova generacija
Tip proizvoda ili komponente	Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice	TM-G
Tehnologija zaštitne jedinice	Termomagnetna
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPacT nova generacija NSX250 ComPacT nova generacija NSX250 DC
Primena uređaja	Generator
Broj polova	3P
Opis zaštićenih polova	3t
Funkcija zaštitne jedinice	Li
Tip zaštite	L : for zaštita od preopterećenja (termičkog) I : for zaštita od kratkog spoja
Trip unit rating	200 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz 750 V DC
Tip mreže	AC DC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fiksno

### Dopunske informacije

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Podesivo
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Fiksno
[tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 sekundi pri 1.5 x In
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Fiksno
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	440 A
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fiksno
Diferencijalna zaštita	Bez

### Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-2 UL 508
Sertifikacija proizvoda	CCC EAC Marine
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	433,0 g
Pakovanje 1 visina	16 cm
Pakovanje 1 širina	10 cm
Pakovanje 1 dužina	12 cm
Tip jedinice pakovanja 2	CAR
Broj jedinica u pakovanju 2	32
Pakovanje 2 težina	13856,0 g
Pakovanje 2 visina	32 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	41 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P12
Broj jedinica u pakovanju 3	384
Pakovanje 3 težina	166272,0 g
Pakovanje 3 visina	150 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	120 cm

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>