

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## C25W46E100

prekidač ComPacT NSX250HB2, 100 kA na  
690 VAC, MicroLogic 6.2 E zaštitna jedinica  
100 A, 4P 4d



### Osnovne informacije

|                                                      |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                                      | ComPacT nove generacije                                                                                                                                                              |
| Ime proizvoda                                        | Compact NSX nova generacija                                                                                                                                                          |
| Kratko ime uređaja                                   | NSX250HB2                                                                                                                                                                            |
| Tip proizvoda ili komponente                         | Prekidač                                                                                                                                                                             |
| Primena uređaja                                      | Razvod električne energije                                                                                                                                                           |
| Broj polova                                          | 4P                                                                                                                                                                                   |
| Opis zaštićenih polova                               | 3t<br>3t + OSN<br>4t<br>3t + N/2                                                                                                                                                     |
| Pozicija nultog provodnika                           | Levo                                                                                                                                                                                 |
| [in] nazivna struja                                  | 100 A pri 40 °C                                                                                                                                                                      |
| [ue] nazivni napon                                   | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                    |
| Tip mreže                                            | AC                                                                                                                                                                                   |
| Mrežna frekvencija                                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                             |
| Pogodno za izolaciju                                 | Da u skladu sa EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                        |
| Kategorija upotrebe                                  | Kategorija A                                                                                                                                                                         |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 100 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>100 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>100 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Performance level                                    | HB2 100 kA 690 V AC                                                                                                                                                                  |
| Ime zaštitne jedinice                                | Micrologic 6.2 E                                                                                                                                                                     |
| Tehnologija zaštitne jedinice                        | Elektronska                                                                                                                                                                          |
| Funkcija zaštitne jedinice                           | LSIG                                                                                                                                                                                 |
| Tip upravljanja                                      | Ručica                                                                                                                                                                               |
| Circuit breaker mounting mode                        | Fiksno                                                                                                                                                                               |

### Dopunske informacije

|                                                     |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ui] nazivni napon izolacije                        | 800 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                        |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon             | 8 kV                                                                                                                                                                     |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 100 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>100 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>100 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Mehanička trajnost                                  | 20000 ciklusa                                                                                                                                                            |
| Električna trajnost                                 | 5000 Ciklusa pri 690 V In<br>10000 Ciklusa pri 690 V In/2<br>10000 Ciklusa pri 440 V In<br>20000 ciklusa pri 440 V In/2                                                  |
| Snaga gubitaka                                      | 2,7 W                                                                                                                                                                    |
| Nosači za montažu                                   | Zadnja ploča                                                                                                                                                             |
| Gornji priključak                                   | Prednja                                                                                                                                                                  |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Donji priključak                                          | Prednji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Povezivanje                                               | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tip zaštite                                               | L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)<br>S : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja<br>I : for trenutna zaštita od kratkog spoja<br>G : for zaštita od zemljospoja                                                                                                                                                  |
| Veličina zaštitne jedinice                                | 100 A pri 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Podesivo 9 podešavanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 40...100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Podesivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 15...400 Sekundi pri 1.5 x Ir<br>0,35...11 Sekundi pri 7.2 x Ir<br>0,5...16 sekundi pri 6 x Ir                                                                                                                                                                                                                                  |
| Termička memorija                                         | 20 minuta pre i nakon okidanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Podesivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 1.5...15 x In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Podesivo, 5 podešavanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [tsd] Short-time protection delay adjustment range        | 0...0,4 Sekundi I <sup>2</sup> t=off<br>0,1...0,4 sekundi I <sup>2</sup> t=on                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii       | Podesivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range    | 1.5...15 x In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig        | Podesivo, 9 podešavanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range     | 0.2...1 x In<br>Ig omogućavanje on/off                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ground-fault protection time delay adjustment type tg     | Podesivo, 5 podešavanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [tg] ground-fault protection time delay adjustment range  | 0...0,4 Sekundi I <sup>2</sup> t=off<br>0,1...0,4 sekundi I <sup>2</sup> t=on                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diferencijalna zaštita                                    | Bez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Neutral protection settings                               | 0.5 x Ir (3t + N/2)<br>1 x Ir (4t)<br>1.6 x Ir (3t + OSN)<br>Bez zaštite (3t)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zona selektivne blokade zsi                               | Sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Number of slots for electrical auxiliaries                | 5 slot(ova)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lokalna signalizacija                                     | Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)<br>Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena)<br>Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta)                                                                                                                                                                                         |
| Tip displeja                                              | LCD displej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tip merenja                                               | Multimetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Komunikacija podataka                                     | Beleženje sa informacijom o vremenu podatka za istoriju uređaja i event tabelu<br>Podešavanja zaštite i alarma<br>Angažovane vrednosti struje i snage<br>Indikatori vezani za održavanje<br>Kvalitet snage<br>Merenje električne energije<br>Maksimalno izmerene/minimalno izmerene veličine<br>Trenutne i angažovane vrednosti |
| Width (W)                                                 | 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Height (H)                                                | 161 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Depth (D)                                                 | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Masa proizvoda                                            | 2,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Okruženje

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Standardi                          | EN/IEC 60947               |
| Sertifikacija proizvoda            | Marine<br>EAC<br>CCC       |
| Kategorija prenapona               | Klasa II                   |
| Klasa zaštite od električnog udara | Klasa II                   |
| Stepen zaprljanosti                | 3 u skladu sa IEC 60664-1  |
| Ip stepen zaštite                  | IP40 u skladu sa IEC 60529 |

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ik stepen zaštite                   | IK07 u skladu sa IEC 62262                                                                              |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                                                                                             |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C                                                                                             |
| Relativna vlažnost                  | 0...95 %                                                                                                |
| Nadmorska visina za rad uređaja     | EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika<br>2000 m...5000 m sa promenom karakteristika |

## Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 2,65 kg |
| Pakovanje 1 visina          | 14 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 15 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 20 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 2    | BB1     |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 1       |
| Pakovanje 2 težina          | 2,85 kg |
| Pakovanje 2 visina          | 14 cm   |
| Pakovanje 2 širina          | 15 cm   |
| Pakovanje 2 dužina          | 20 cm   |
| Tip jedinice pakovanja 3    | S03     |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 3       |
| Pakovanje 3 težina          | 7,95 kg |
| Pakovanje 3 visina          | 30 cm   |
| Pakovanje 3 širina          | 30 cm   |
| Pakovanje 3 dužina          | 40 cm   |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>              |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                 |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                             |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>       |