

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## C2EWM

Kontrolna jedinica MicroLogic 2.0E, ComPacT  
NS630b za NS1600 izvlačivi i ručno  
upravljanje, osnovne zaštite



### Osnovne informacije

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | ComPacT                                                                                        |
| Grupa proizvoda                | ComPacT NS630b...1600 new generation                                                           |
| Tip proizvoda ili komponente   | Kontrolna jedinica                                                                             |
| Ime zaštitne jedinice          | Micrologic 2.0 E                                                                               |
| Tehnologija zaštitne jedinice  | Elektronska                                                                                    |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | ComPacT nova generacija NS630b...1600                                                          |
| Primena uređaja                | Razvod električne energije                                                                     |
| Number of poles                | 4P<br>3P                                                                                       |
| Opis zaštićenih polova         | 4t<br>3t<br>3t + N/2                                                                           |
| Funkcija zaštitne jedinice     | Osnovna zaštita                                                                                |
| Tip zaštite                    | L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)<br>I : for trenutna zaštita od kratkog spoja    |
| Trip unit rating               | 630 A pri 50 °C<br>800 A pri 50 °C<br>1000 A pri 50 °C<br>1250 A pri 50 °C<br>1600 A pri 50 °C |
| Tip mreže                      | AC                                                                                             |
| Mrežna frekvencija             | 50/60 Hz                                                                                       |
| Circuit breaker mounting mode  | Izvlačivo                                                                                      |

### Dopunske informacije

|                                                           |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Podesivo 9 podešavanja                                                                                            |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0.4...1 x In                                                                                                      |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Podesivo 9 podešavanja                                                                                            |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 0,7...16,6 Sekundi pri 7.2 x Ir<br>0,7...24 Sekundi pri 6 x Ir<br>12,5...600 sekundi pri 1.5 x Ir                 |
| Termička memorija                                         | 20 min                                                                                                            |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii       | Podesivo 9 podešavanja                                                                                            |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range    | 1.5...10 x Ir                                                                                                     |
| Diferencijalna zaštita                                    | Bez                                                                                                               |
| Zona selektivne blokade zsi                               | Bez                                                                                                               |
| Lokalna signalizacija                                     | Zaelektrična greška: 3 LED lampice (crvena)<br>Zainterna greška: 1 LED (crvena)<br>Zapreopterećenje: 1 LED (žuta) |
| Tip displeja                                              | Digitalni displej                                                                                                 |

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Tip merenja           | Multimetar                                         |
| Komunikacija podataka | Očitavanje merenja<br>Podešavanja zaštite i alarma |

## Okruženje

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Standardi                           | IEC 60947-4-2 |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C   |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25...85 °C   |

## Pakovanje

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1       | PCE    |
| Number of Units in Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 2,0 cm |
| Package 1 Width              | 1,0 cm |
| Package 1 Length             | 2,0 cm |
| Package 1 Weight             | 10,0 g |

## Održivost ponude

|                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                        |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| EU RoHS direktiva                   | У складу са изузецима                                                                                                                                                       |
| Bez žive                            | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu             |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Informacije o RoHS izuzecima        |  <a href="#">Da</a>                                                                       |
| Izjava o zaštiti okoliša            |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| Profil cirkularnosti                |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                         |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena                                                                                                                                |