

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

C633630S

rastavljač snage ComPacT NSX630NA, 3P,
630 A, AC22A, AC23A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPacT nove generacije
Ime proizvoda	Compact NSX nova generacija
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Kratko ime uređaja	NSX630NA
Broj polova	3P
Tip mreže	AC
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
[ie] nazivna struja	AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220...690 V AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 220...690 V
[ui] nazivni napon izolacije	800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV u skladu sa IEC 60947-3
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	630 A pri 60 °C
[icm] nazivna kratkospojna moć uključanja	330 KA sa zaštitnim prekidačem 8,5 kA sam rastavljač
Kod prekidne moći	NA
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta	Da
Vidljivo prekidanje	Ne
Kategorija upotrebe	AC-22A AC-23A

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Ručica
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	Zadnja ploča
Gornji priključak	Prednja
Donji priključak	Prednji
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	2,32 KA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3 6 KA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 6 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
Mehanička trajnost	15000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost	AC-22A: 1500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3 AC-22A: 3000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3 AC-22A: 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-3 AC-22A: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 1500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 3000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje	45 mm
Visina	255 mm
Širina	140 mm
Dubina	110 mm

Masa proizvoda	5,2 kg
Kompatibilnost	NSX630

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947 UL 508
Sertifikacija proizvoda	EAC CCC
Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK07 u skladu sa IEC 62262
Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	5,583 kg
Pakovanje 1 visina	15,4 cm
Pakovanje 1 širina	15,8 cm
Pakovanje 1 dužina	29,4 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S04
Broj jedinica u pakovanju 2	2
Pakovanje 2 težina	11,83 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena