

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

C634500D1S

rastavljač snage ComPacT NSX500NA DC PV,
500 A struja, 4P



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPacT nove generacije
Ime proizvoda	ComPacT NSX DC nova generacija
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Kratko ime uređaja	NSX500NA DC PV
Broj polova	4P
Tip mreže	DC
[ue] nazivni napon	1000 V DC u skladu sa IEC 60947-3
[ie] nazivna struja	DC-22A: 500 A DC 1000 V
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V DC u skladu sa IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV u skladu sa IEC 60947-3
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	400 A pri 65 °C
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja	6 kA sam rastavljač
Kod prekidne moći	NA
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta	Da
Vidljivo prekidanje	Ne
Kategorija upotrebe	DC-22A

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Ručica
Način montiranja	Fiksno
Gornji priključak	Prednja
Donji priključak	Prednji
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	6 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
Mehanička trajnost	5000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost	1000 ciklusa 1000 V DC In u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje	45 mm
Visina	225 mm
Širina	185 mm
Dubina	110 mm
Masa proizvoda	8,1 kg
Kompatibilnost	NSX500

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947 UL 508
Sertifikacija proizvoda	EAC CCC
Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK07 u skladu sa IEC 62262
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	6,577 kg
Pakovanje 1 visina	30 cm
Pakovanje 1 širina	40 cm
Pakovanje 1 dužina	60 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S04
Broj jedinica u pakovanju 2	1
Pakovanje 2 težina	6,577 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	40 cm
Pakovanje 2 visina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu