

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

CCT15225

Acti 9 IC Astro 1C SMART programabilni
svetlosni prekidač



Osnovne informacije

Ime proizvoda	Acti 9 IC
Tip proizvoda ili komponente	Svetlosni prekidač
Kratko ime uređaja	IC Astro
Broj kanala	1
Korisnički jezik	Engleski Francuski Danski Holandski Turski Norveški Španski Švedski Rumunski Mađarski Ruski Poljski Portugalski Slovenački Bugarski Nemački Hrvatski Italijanski
Tip podešavanja	Nedeljni program

Dopunske informacije

Primena uređaja	Zgrade
Maksimalna potrošnja u w	0.5 W standby
Maksimalna struja preklapanja	10 A - 250 V AC pf = 0.6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimalna struja preklapanja	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[ue] nazivni napon	230 V AC +10 % -15 % pri 50/60 Hz
Tip kontakata i sastav	C/O
Tip upravljanja	Proračunom vremena izlaska/zalaska sunca
Tip upravljačkog tastera	4 tastera
Dostupna funkcija	External input for override Funkcija zaključavanja Holiday schedules Automatic winter/summer time changeover On/Off permanent switching Vremenski pomak vremena izlaska/zalaska sunca +/- 120 min Podešavanje pozicije Switch preselection
Tip opterećenja	Inkandescentna sijalica 2600 W Halogena sijalica 2600 W Fluorescentna cev bez korekcije faktora snage 2300 VA Serijska kompenzacija fluorescentne svetiljke 2300 VA Paralelna kompenzacija fluorescentne svetiljke 730 VA Kompaktna fluorescentna sijalica 170 W LED lampica < 2 W 30 W LED lampica > 2 W 200 W
Tačnost	+/- 0.25 s/dan 25 °C
Tip izlaza	Bežnaponski kontakt

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Način rada	Uključenje uveče, isključenje ujutru Isključenje uveče, uključenje ujutru - neaktivno Samo je tajmer prekidač aktivan
Maksimalni broj preklapanja	84
Vreme čuvanja podataka	10 godina
Tip displeja	Pozadinski osvetljen LCD
Prikazana informacija	Vreme Brojač radnih sati (po kanalu) Ponašanje preklapanja Dan
Držač za montažu	TH35 DIN šina u skladu sa EN 60715
Povezivanje - priključci	2 x 0,5...2,5 mm ² vijčani priključci jednožični ili fleksibilni 1 x 2,5 mm ² vijčani priključci jednožični ili fleksibilni sa spojnicom
Označavanje	CE
Električna klasa izolacije	Klasa II
Kategorija prenapona	Klasa 3
Visina	92,6 mm
Širina	45 mm
Dubina	66,7 mm
Masa proizvoda	115 g

Okruženje

Standardi	EN 60730-2-7:2010
Temperatura okoline za rad uređaja	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	90 %, bez kondenzacije

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	115,000 g
Pakovanje 1 visina	67,000 mm
Pakovanje 1 širina	45,000 mm
Pakovanje 1 dužina	93,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.