

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

CCT15263

Acti 9 analogna svetlosna ćelija za ugradnju na otvorenom



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Zidna fotoćelija
Dostupna funkcija	Horizontalno okrenut

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti9 Acti 9 IC IC100 svetlosni prekidač Acti9 Acti 9 IC IC2000 svetlosni prekidač Acti9 Acti 9 IC IC2000P+ svetlosni prekidač sa kašnjenjem
Dužina kabla	50 m
Podešavanje intenziteta osvetljenja	2...2000 lux
Lokacija za montiranje	Na otvorenom
Visina	95 mm
Širina	48 mm
Dubina	45 mm
Masa proizvoda	40,5 g
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade
Kompatibilnost	Zidna fotoćelija

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-40...70 °C
Relativna vlažnost	100 %
Ip stepen zaštite	IP55

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	54 g
Pakovanje 1 visina	0,01 cm
Pakovanje 1 širina	17 cm
Pakovanje 1 dužina	12 cm
Pakovanje 2 težina	606 g
Pakovanje 3 težina	4,135 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.