

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

CCT15483

Acti 9 IC2000p+ (2 - 2000 lux) programabilni
svetlosni prekidač



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 IC
Tip proizvoda ili komponente	Svetlosni prekidač sa kašnjenjem
Kratko ime uređaja	IC2000P+
Primena uređaja	Zgrade
Obezbeđena oprema	Svetlosni senzor na otvorenom
Tip opterećenja	Inkandescentna sijalica: 2600 W Halogena sijalica: 2600 W Fluorescentna cev bez korekcije faktora snage: 2300 VA Serijska kompenzacija fluorescentne svetiljke: 2300 VA Paralelna kompenzacija fluorescentne svetiljke: 730 VA (80 µF) Kompaktna fluorescentna sijalica: 170 W < 2 W LED lampica: 30 W > 2 W LED lampica: 200 W
Korisnički jezik	Engleski Francuski Holandski Italijanski Ruski Mađarski Španski Bugarski Rumunski Poljski Nemački Češki Hrvatski Ukrajinski Portugalski Danski Finski Švedski

Dopunske informacije

Broj kanala	1
Maksimalna potrošnja u w	0,8 W standby
[ue] nazivni napon	230 V AC +10 % -15 % pri 50/60 Hz
Maksimalna struja preklapanja	10 A - 250 V AC pf = 0.6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimalna struja preklapanja	10 MA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Električna klasa izolacije	Klasa II
Tip izlaza	Beznaponski kontakt
Tačnost	+/- 0.25 s/dan 25 °C
Tip kontakata i sastav	C/O
Maksimalni broj preklapanja	56

Dostupna funkcija	Spoljašnji ulaz za premošćenje Raspored za odmor Automatska promena zimskog/letnjeg računanja vremena Funkcija zaključavanja On/Off vremena prebacivanja Predizbor prekidača
Tip upravljanja	Putem detekcija osvetljenja Vremenskim planom
Tip upravljačkog tastera	4 tastera
Opseg vremenskog kašnjenja	20...140 s (ON) 20...140 s (OFF)
Vreme čuvanja podataka	10 godina
Tip podešavanja	Nedeljni program
Podešavanje intenziteta osvetljenja	2...2000 lux
Povezivanje - priključci	2 x 0,5...2,5 mm ² vijčani priključci jednožični ili fleksibilni 1 x 2,5 mm ² vijčani priključci jednožični ili fleksibilni sa spojnicom
Držač za montažu	TH35 DIN šina u skladu sa EN 60715
Visina	92,6 mm
Širina	45 mm
Dubina	66,7 mm
Masa proizvoda	150 g
Kategorija prenapona	Klasa 3
Označavanje	CE

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Relativna vlažnost	90 %, bez kondenzacije
Ip stepen zaštite	IP20
Standardi	EN 60669-2-1

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	244 g
Pakovanje 1 visina	8 cm
Pakovanje 1 širina	10,5 cm
Pakovanje 1 dužina	10,5 cm
Pakovanje 2 težina	5,875 kg
Pakovanje 3 težina	157,648 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.