

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## CCT1A020

Odace/Unica Wireless - prenosna utičnica-  
releji - 2P+E, DE - 230 VAC - bela



### Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	IHC Odace Wireless Unica Wireless Alvais RF Free RF
Tip proizvoda ili komponente	Prenosna utičnica - releji
Frekvencija prenosa	868,3 MHz
Konfiguracija polova utičnice	2P + E
Standard utičnice	Nemački
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % at 50 Hz
Zaštitna oprema	Jedan ključ za lokalno upravljanje
Nijansa boje	Bela

### Dopunske informacije

Udaljenost u radu	10...50 m u zatvorenom <= 300 m na otvorenom
Tip opterećenja	230 V AC kompaktna fluorescentna sijalica - 1840 VA 230 V AC ventilator - 1380 W 230 V AC halogena sijalica - 2300 W 230 V AC inkandescentna sijalica - 2300 W 230 V AC LED sijalica - 1840 W Fluorescentna cev (prečnik: 28...38 mm): 1 1-10 V elektronski balast kojim se može upravljati dimerom - 1840 VA Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom - 1840 VA Niskonaponska halogena sijalica sa toroidnim transformatorom - 1840 VA Motor - 1380 W
Standardi	IEC 61000-6-3 EN 60669-2-1 ETSI EN 300 220 73/23/EEC ETSI EN 301 489 99/5/EEC 89/336/EEC EN 60669-1 IEC 61000-6-2
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...50 °C
Relativna vlažnost	20...95 %
Visina	111 mm
Širina	51 mm
Dubina	73 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Benzin Aceton Alkohol UV otpornost Izbeljivač Ulje Amonijak Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

## Pakovanje

Pakovanje 1 težina	3360,000 g
--------------------	------------

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------