

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

DF101PV

Nosač osigurača, TeSys DF, 1P, 32A,
fotonaponski 1000VAC, veličina osigurača
10x38mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys DF
Tip proizvoda ili komponente	Nosač osigurača
Kratko ime uređaja	DF10
Broj polova	1P
Veličina osigurača	10 x 38 mm
Način upravljanja	Ručica može se zaključati
Kategorija upotrebe	DC-20B u skladu sa IEC 60947-3
[ue] nazivni napon	1000 V DC
[ie] nazivna radna struja	32 A
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	32 A pri <20 °C
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V DC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
Kategorija prenapona	III
Podnosiva struja kratkog spoja	120 kA 400 V u skladu sa IEC 60947-3 120 kA 500 V u skladu sa IEC 60947-3
Snaga disipacije u w	3 W maksimalna snaga disipacije sa osiguračem

Dopunske informacije

Standardi	CSA C22.2 No 4248-19 UL 4248-19 EN/IEC 60269-2 CSA C22.2 No 4248-1 UL 4248-1
Sertifikacije proizvoda	UL priznato[RETURN]IEC[RETURN]EAC[RETURN]CCC[RETURN]CSA
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Pozicija montaže	Vertikalno (tolerancija: +/- 23°)
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...16 mm ² kruti Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...6 mm ² kruti Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...16 mm ² fleksibilni sa ili bez Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...6 mm ² fleksibilni sa ili bez
Moment pritezanja	2 N.M - sa odvijačem PZ2 2 N.m - sa odvijačem matica Ø 5.5 mm
Visina	79,5 mm
Širina	17,5 mm
Dubina	61 mm
Masa proizvoda	0,042 kg
Količina po setu	Set od 12

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad	-40...70 °C sa smanjenjem karakteristika iznad 20°C
Nadmorska visina za rad uređaja	EcoStruxure EV Charging Expert
Ip stepen zaštite	IP20
Stepen zaprljanosti	3
Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Kompatibilnost	DF10

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	6,2 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	44 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	6,7 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	22,2 cm
Package 2 Weight	570 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,638 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------