

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

DF103NV

TeSys rastavljač sa osig.3P N 32A-veličina osig.10x38mm-indik. pregorelog osig.



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys DF
Tip proizvoda ili komponente	Nosač osigurača
Kratko ime uređaja	DF10
Sastav uređaja	Cevasta veza za zaključano u neutralnom položaju
Kompatibilnost proizvoda	DF2CA rastavni uložak DF2CN rastavni uložak
Broj polova	3P + N
Veličina osigurača	10 x 38 mm
Tip osigurača	, gG , aM
Način upravljanja	Ručica može se zaključati
Lokalna signalizacija	Indikator pregorelog osigurača
Kategorija upotrebe	AC-20B u skladu sa IEC 60947-3 DC-20B u skladu sa IEC 60947-3
[ue] nazivni napon	690 V AC 690 V DC
[ie] nazivna radna struja	32 A pri 400 V AC
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	32 A pri <20 °C
[ui] nazivni napon izolacije	690 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
Kategorija prenapona	III
Podnosiva struja kratkog spoja	120 KA 400 V u skladu sa IEC 60947-3 120 kA 500 V u skladu sa IEC 60947-3
Snaga disipacije u w	3 W maksimalna snaga disipacije sa osiguračem

Dopunske informacije

Standardi	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 45545-2: R22 HL2
Sertifikacije proizvoda	IEC UL priznato CSA CCC EAC DNV-GL
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Pozicija montaže	Vertical (tolerance: +/- 23°)
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...16 mm ² kruti Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...6 mm ² kruti Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...16 mm ² fleksibilni sa ili bez Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...6 mm ² fleksibilni sa ili bez
Moment pritezanja	2,2 N.m - sa odvijačem PZ2 2,2 N.m - sa odvijačem matica Ø 5.5 mm

Visina	79,5 mm
Širina	70 mm
Dubina	61 mm
Masa proizvoda	0,171 kg
Količina po setu	Set od 3

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad	-40...70 °C sa smanjenjem karakteristika iznad 20°C
Nadmorska visina za rad uređaja	0...2000 m
Ip stepen zaštite	IP20
Stepen zaprljanosti	3
Otpornost na vatru	960 °C conforming to IEC 60695-2-1
Kompatibilnost	DF10

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,250 kg
Pakovanje 1 visina	0,885 dm
Pakovanje 1 širina	0,700 dm
Pakovanje 1 dužina	0,645 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------