

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

DFCC2

TeSyS rastavljač sa osiguračima 2P 30A -
osigurača klasa CC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSyS
Ime proizvoda	TeSyS DF
Tip proizvoda ili komponente	Nosač osigurača
Kratko ime uređaja	DFCC
Broj polova	2P
Tip osigurača	, CC
Način upravljanja	Ručica može se zaključati
Kategorija upotrebe	AC-20B u skladu sa IEC 60947-3
[ue] nazivni napon	600 V AC
[ie] nazivna radna struja	30 A
[ui] nazivni napon izolacije	600 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
Podnosiva struja kratkog spoja	200 kA 600 V u skladu sa UL 512
Snaga disipacije u w	3 W maksimalna snaga disipacije sa osiguračem

Dopunske informacije

Standardi	UL 4248-1 UL 4248-4 CSA C22.2 No 4248-1 CSA C22.2 No 4248-4
Sertifikacije proizvoda	UL priznato CSA
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Pozicija montaže	Vertical (tolerance: +/- 23°)
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...16 mm ² kruti Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...6 mm ² kruti Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1...16 mm ² fleksibilni sa ili bez Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...6 mm ² fleksibilni sa ili bez
Moment pritezanja	2 N.M - sa odvijačem PZ2 2 N.m - sa odvijačem matica Ø 5.5 mm
Visina	79,5 mm
Širina	35 mm
Dubina	61 mm
Masa proizvoda	0,085 kg
Količina po setu	Set od 12

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad	-40...70 °C sa smanjenjem karakteristika iznad 20°C
Nadmorska visina za rad uređaja	0...2000 m without derating
Ip stepen zaštite	IP20
Stepen zaprljanosti	3

Otpornost na vatru	960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Kompatibilnost	DFCC

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,000 kg
Pakovanje 1 visina	0,750 dm
Pakovanje 1 širina	0,350 dm
Pakovanje 1 dužina	0,645 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------