

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EPH3400162

TV-SAT završna utičnica (1dB), bez rama, čelik



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	TV/SAT utičnica
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Tip tv utičnice	Završetak linije (završna utičnica)
Dodatne informacije za uređaj	Za serijske razvodne sisteme Za paralelne razvodne sisteme
Nijansa boje	Boja čelika
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Broj utičnica	2
Tv priključak	Muški IEC 9.52 mm
Sat konektor	F tip
Slabljenje	1 dB
Dc struja	U SAT konektoru
Broj po liniji	1
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Materijal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): central plate
Završna obrada	Ofarban
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Claws51...80 mm
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	42 mm
Projektovana dubina	13 mm
Masa proizvoda	0,105 kg

Okruženje

Oznake kvaliteta	CE
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	105,000 g
Pakovanje 1 visina	160,000 mm
Pakovanje 1 širina	110,000 mm
Pakovanje 1 dužina	50,000 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.