

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EPH6500123

Asfora - obrtni dimer sa lokatorom - RL,
40-600VA krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Dimer
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Tip opterećenja	230 V AC halogen lamp: 40...600 W 230 V AC incandescent lamp: 40...600 W Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom: 40...600 W
Nijansa boje	Krem
Tip pakovanja	Kutija

Dopunske informacije

Lokalna signalizacija	Lokatorska lampica
Montaža uređaja	Ugradno
Funkcija prekidača	Jednopolni naizmjenični
Dimer - upravljanje	Tip zakretne ručice
Dimer - primene	Induktivno opterećenje Rezistivno opterećenje
Tip zaštite	Zaštitni osigurač
Pridruženi osigurač	6,3 A
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Povezivanje - priključci	Čaurasti priključak
Broj kablova	2 kabl(ovi) 2,5 mm ²
Krutost kabla	Kruti Fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm
Materijal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): central plate ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): knob
Završna obrada	Sjajno
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Claws53...78 mm
Visina	83 mm
Širina	83 mm
Dubina	49 mm
Projektovana dubina	20 mm
Masa proizvoda	0,111 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UKR GOST FIMKO TSE VDE NEMKO SEMKO
Oznake kvaliteta	CE
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	148 g
Pakovanje 1 visina	8,3 cm
Pakovanje 1 širina	12,6 cm
Pakovanje 1 dužina	6,2 cm

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------