

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ETK40325

Ultra - minijaturna distributivna kanalica - 40 x 25 mm - PVC - bela - 2 m



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Minijaturna kanalica
Primena uređaja	Kablovski razvod
Nijansa boje	White (RAL 9010)
Količina po setu	60 m
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Podela odeljaka	1 odeljak
Dimenzije parapetnog razvoda	40 x 25 mm
Način fiksiranja	Pre-punched fixing hole 230 mm Power cable: screw-fixed
Materijal	PVC (polivinil-hlorid)
Dužina	2000 mm
Visina	40 mm
Širina	25 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez olova Bez kadmijuma
Standardi	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	270,000 g
--------------------	-----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

RoHS regulativa za Kinu

 [RoHS Deklaracija Za Kinu](#)

Izjava o zaštiti okoliša

 [Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda](#)
