

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EVA1HPC1

Uređaj za raspodelu opterećenja, EVlink Home, 1P, maksimalna dozvoljena struja stanice za punjenje, ručno podešavanje od 16A do 50A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EVlink
Tip proizvoda ili komponente	Load-shedder
Materijal	Plastika

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	EVlink EVlink Home
Uslovi upotrebe	U zatvorenom
Nosači za montažu	35 mm DIN šina
Setting of maximum current provided to charging station	Ručno
Possible maximum current provided to charging station	16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 50 A
[us] nazivni napon napajanja	220...230 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
Potrošnja	4 W
Kompatibilnost proizvoda	PLC
Lokalna signalizacija	1 zelena LED, funkcija: kontrola procesa 1 crvena LED, funkcija: indikacija greške 1 zelena LED, funkcija: status ugrađene komunikacije
Standardi	EN 61010-1:2010 EN 61326-1:2013
Količina po setu	Set od 1
Visina	70 mm
Širina	93 mm
Dubina	69 mm
Masa proizvoda	196 g
Boja	Bela

Okruženje

Nadmorska visina za rad	EcoStruxure EV Charging Expert
Temperatura okoline za rad uređaja	-30...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	5...95 %
Kategorija prenapona	III
Stepen zaprljanosti	2

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,200 cm
Package 1 Width	10,100 cm
Package 1 Length	17,600 cm
Package 1 Weight	515,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	10,540 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka