

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## EZ9EUA212

Modular enclosure, Easy9 EU, flush, 2x24 modules, 2 earth/neutral terminal blocks, smoked door



### Osnovne informacije

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Grupa proizvoda              | Easy9           |
| Ime proizvoda                | Easy9 EU        |
| Tip proizvoda ili komponente | Orman           |
| Tip ormara                   | Modularni orman |
| Broj 18 mm modula po redu    | 12              |

### Dopunske informacije

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Montaža ormara               | Ugradna  |
| 9 mm redovi                  | 48   |
| Broj horizontalnih redova    | 2  |
| Ukupan broj 18 mm modula     | 24   |
| Tip šine                     | DIN  |
| Tip instalacije              | U zatvorenom   |
| Funkcija priključnog bloka   | Uzemljenje/nula  |
| Broj priključnih blokova     | 1 uzemljenje (vijčano) sa 16 izvodi<br>1 nula (vijčano) sa 16 izvodi   |
| Izvodi razvodnog bloka       | 8 x 16 mm <sup>2</sup> + 8 x 10 mm <sup>2</sup> za uzemljenje<br>8 x 16 mm <sup>2</sup> + 8 x 10 mm <sup>2</sup> za nula |
| Kablovski uvod               | Predefinisani otvori   |
| Tip prednjeg poklopca        | Providni   |
| Otvaranje vrata              | Reverzibilno (180 °)   |
| [in] nazivna struja          | 63 A   |
| [ue] nazivni napon           | 400 V  |
| [ui] nazivni napon izolacije | 500 V  |
| Materijal kućišta            | Orman: samogasiva plastika   |
| Širina                       | 300 mm   |
| Visina                       | 345 mm   |
| Dubina                       | 99 mm  |
| Boja                         | Orman: bela (RAL 9003)<br>Vrata: zatamnjena  |
| Masa proizvoda               | 1,24 kg  |

### Okruženje

|                     |   |
|---------------------|---|
| Standardi           | IEC 60670-1-24  |
| Otpornost na vatru  | 650 °C 30 min ) u skladu sa IEC 60695-2-10  |
| Ip stepen zaštite   | IP40 u skladu sa IEC 60529 (zatvorena vrata)<br>IP30 u skladu sa IEC 60529 (otvorena vrata) |
| Ik stepen zaštite   | IK07 u skladu sa IEC 62262  |
| Stepen zaprljanosti | 2   |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Električna klasa izolacije          | Klasa II    |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...60 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25...70 °C |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 10 cm    |
| Package 1 Width              | 35 cm    |
| Package 1 Length             | 30 cm    |
| Package 1 Weight             | 1,240 kg |
| Unit Type of Package 2       | CAR      |
| Number of Units in Package 2 | 5        |
| Package 2 Height             | 53 cm    |
| Package 2 Width              | 41 cm    |
| Package 2 Length             | 31 cm    |
| Package 2 Weight             | 6,96 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P12      |
| Number of Units in Package 3 | 60       |
| Package 3 Height             | 118 cm   |
| Package 3 Width              | 80 cm    |
| Package 3 Length             | 120 cm   |
| Package 3 Weight             | 83,52 kg |

## Održivost ponude

|  |  |
|--|--|
| Propis REACH                                   | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| EU RoHS direktiva                              | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                                       | Da   |
| RoHS regulativa za Kinu                        | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>   |
| Informacije o RoHS izuzecima                   | <a href="#">Da</a>   |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 49   |