

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## EZEAX

### pomoćni kontakt - za Easypact EZ250



#### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EZC250 EZCV250
Grupa proizvoda	EasyPact
Kratko ime uređaja	AX
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač
Primena uređaja	Signalizacija
Kompatibilnost grupe proizvoda	EZC circuit breaker EZCV circuit breaker
Signalni kontakt	1 NO/NC




#### Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	5 A
[ie] nazivna struja	AC-12: 3 A pri 250 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 125 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A pri 250 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A pri 125 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A pri 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,2 A pri 250 V DC DC-12: 0,4 A pri 125 V DC DC-12: 2,5 A pri 48 V DC DC-12: 4 A pri 24 V DC DC-14: 0,2 A pri 250 V DC DC-14: 0,4 A pri 125 V DC DC-14: 1 A pri 48 V DC DC-14: 3 A pri 24 V DC
Minimalno opterećenje	10 mA at 24 V
Pomoćni priključni blok	Ožičen

#### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,030 kg
Pakovanje 1 visina	0,710 dm
Pakovanje 1 širina	0,330 dm
Pakovanje 1 dužina	0,880 dm

#### Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

---

RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

---

## Ugovorna garancija

---

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

---